

现货PC PK2870净水桶专用料

产品名称	现货PC PK2870净水桶专用料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:吹塑成型 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货PC PK2870 吹瓶应用

PC

沙伯基础创新

103R	紫外线稳定	熔体流动速率7
121R	低粘度 无卤	熔体流动速率18
123R	低粘度 无卤	熔体流动速率18
131R-111	超高粘度 无卤	熔体流动速率3.5
141R	通用级 无卤	熔体流动速率10
143R	低粘度 紫外线稳定	熔体流动速率11
144R	低粘度	熔体流动速率10
241R	一般级	熔体流动速率11
243R	紫外线稳定	熔体流动速率11

3412R	加纤20% 阻燃V0	
3412-131	加纤20% 阻燃V0	熔体流动速率4.5
3413R	加纤30% 阻燃V0	熔体流动速率5
4701R	耐热165度	熔体流动速率6
500R	加纤10% 阻燃V0	熔体流动速率8

500R-131

500R-739

940A	中粘度 阻燃V0	熔体流动速率10
------	----------	----------

940A-116

PC

德国拜耳

2405	低粘度	流动速度 19-20
2407	低粘度 紫外线稳定	流动速度 19-20
2458	低粘度 医用级	流动速度 19-20
2605	中粘度	流动速度 12-13
2805	中粘度	流动速度 10
2807	中粘度 紫外线稳定	流动速度 10
2858	中粘度 食品级 FDA认可	流动速度 10
2865	中粘度	流动速度 10%
2207	极低粘度 高流动 注射成型	流动速度 36-38
3103	中高分子量 挤塑	流动速度 6
3105	中高分子量 挤塑	流动速度 6
3208	高分子量 FDA认可 吹塑 挤塑	流动速度 4-4.5
1239	高分子量 吹塑 挤塑	流动速度 3
6485	中粘度 阻燃V0 不透明	流动速度 11
6555	中粘度 阻燃V0	

6557	中粘度 阻燃V0	
9125	加纤20% 阻燃V0	流动速度 10
9415	加纤10% 阻燃V0	流动速度 6-7
9425	加纤20% 阻燃V0	流动速度 5-6
APEC 1803	耐高温180度 高粘度 紫外线稳定	流动速度 10
APEC 2097	耐高温180度 高粘度 紫外线稳定	流动速度 8
APEC 1897	耐高温180度 高粘度 紫外线稳定	流动速度 19
APEC 1895	耐高温180度	流动速度 18
APEC 1745	耐高温160度 食品 医疗	流动速度 17
APEC 1800	耐高温174度	流动速度 10
APEC 1700	耐高温 160	流动速度 15
AL2447	低粘度 紫外线稳定	流动速度 19% 流动速度 19
AL2647	中等粘度 镜头料	流动速度 12