

南京膜结构停车篷 轩欧膜结构设备 膜结构停车篷厂家

产品名称	南京膜结构停车篷 轩欧膜结构设备 膜结构停车篷厂家
公司名称	上海轩欧膜结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	全国上门安装服务
联系电话	13735885196

产品详情

钢化玻璃

优点：透明度高、强度高

同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

热稳定性

钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化

安全性

当玻璃受外力破坏时，南京膜结构停车篷，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。

缺点：

- 1.钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。
- 2.钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，膜结构停车篷价格，但是钢化玻璃有自爆(自己)的可能性
- 3.化玻璃较重，5mm厚一平方的重量为12.5kg。故雨棚框架结构及工艺要求比较严格。聚碳酸酯为主要成分，一般分为阳光板(中空板)、耐力板(实心板)。

优点：

质量轻、加工方便

缺点：

阳光板强度低，受到较小冲击容易。

耐力板使用时间长以后会出现开裂的现象

车棚的优点：

- 1、光伏车棚几乎没有地域限制，安装便捷，运用非常灵活方便。
- 2、一体化车棚不漏雨，吸热性好，膜结构停车篷定制，能为车子吸收热量，营造阴凉的环境，与普通膜结构车棚相比，更加凉爽，解决夏天车内温度高的问题。
- 3、成本低廉，充分利用原有场地，膜结构停车篷厂家，无需另外占用土地资源。无需使用顶棚，可直接使用一体化支架+组件替代。
- 4、利用太阳能创造出清洁绿色的电能，供电动车、新能源汽车充电，供给企业用电，甚至能并钱。

抗冲击性：建筑膜才的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有 断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。

阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。

耐高温性：在摄氏族-40.C至+120.C温度范围内不会引起变形等品质劣化。

轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。

隔音性：隔音效果佳。亿拓-张拉膜车棚

膜结构车棚作用：具有遮阳、挡雨、实用、美观的作用。

膜结构车棚适用范围：社区、学校、商业、体育馆、工厂、政府机构等。

膜结构车棚可选材料：钢材、钢索、膜材料等。

膜结构的结构形式：是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状，作为覆盖结构，并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。

南京膜结构停车篷-轩欧膜结构设备-膜结构停车篷厂家由上海轩欧膜结构有限公司提供。上海轩欧膜结构有限公司(www.xomjg.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！