# 被复线远传厂家 北京森润达 被复线远传

产品名称	被复线远传厂家 北京森润达 被复线远传
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

# 产品详情

被复线远传(二)

线路接口

G.SHDSL接口:符合ITU-TG.992.1标准

业务接口

配置 1:75 不平衡E1接口,符合ITU-T G.703标准配置2:10M/100M以太网接口注:可根据用户要求提供RS422、V.35等低速数据接口或PCM话音接口

电源

DC24V或AC220V

整机尺寸

机箱:482.6mm×45 mm×240 mm(宽×高×深)

工作环境

工作温度:-25 ~+55 ;储存温度:-55 ~+70

ACC3010E产品参数(三)

#### 系统管理

- ? DIP switch常用管理
- ? 易用的web界面管理
- ?本地串口或Telnet进行CLI管理
- ? 提供口令保护和接入控制列表(ACL)
- ? SNMP管理, SNMPv1/SNMPv2 代理和MIB II

#### 物理/电气特性

- ? 尺寸: 190 x 30 x 133mm (WxHxD)
- ? 电压: DC12V
- ? 功耗: 小于6 W
- ? 温度: -10~50
- ? 湿度: 0%~95% (非凝结)

### 点对点的技术指标

- 1.产品符合ITU-T G.991.2标准
- 2.对称速率:2 M
- 3.网络协议及特性
- 4.NAT,静态路由和RIP-1/2
- 5.支持即插即用技术(UPNP)

### 物理界面

1.Line:长距离背负线接线端子

2B1:电话设置口

3LAN:支持自动MDI-X交叉的3个10/100Mbps端口

4.电源插口:12V2A

5.电话接口(2对接线端子)

物理规格

1.外观尺寸:180mm×170mm×44mm

电源设备

1.输入:12V DC

管理

- 1.基于Web图形用户界面(GUI)管理远程和本地网络
- 2.基于Web GUI 更新韧件 (Firmware) 及上传、配置数据
- 3.内置Telnet服务器管理远程和本地网络
- 4.工作温度:-10 ~70 存储温度:-40 ~80 湿度:5-95%