

工地洗车设备结构 工地洗车设备厂家 惠州工地洗车设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 工地洗车设备结构 工地洗车设备厂家 惠州工地洗车设备 |
| 公司名称 | 广州环科环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号 |
| 联系电话 | 13422238890 |

产品详情

环科科技工程洗轮机方面

环科科技工程洗轮机方面：

- 1、本需专人值守操作，下班后或在没有人的情况下，惠州工地洗车设备，应关闭总电源。
- 2、保持主控箱、遥控器工作干燥，严禁用湿手直接对这些设备进行操作。
- 3、非专业人员不得拆卸的任何部件。
- 4、对设备时，务必切断总电源。

工地洗车机对于城市处于建设期的作用城镇化的高速发展让城市中的建筑工程项目越来越多，而这些建筑项目的实施会给城市带来翻天覆地的变化。比喻城市基础设计的完善，城市的现代化，城市的经济变化都与其密切相关。然而也会有不好的因素出现，比喻说扬尘问题的出现以及扩大化，工地洗车设备功能，施工附近的道路变得脏乱不堪，施工噪音等种种问题的出现也让城市管理者不已。

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。

- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

?工程车辆自动洗车机主要特点

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、400个喷头，建筑工地洗车设备，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、专业的防锈处理，持久耐用；
- 9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，工地洗车设备结构，手动两种，操作方便。

谈谈工地洗车机怎么定期清理细尘工作

工地洗车机在清洗工程车辆时，肯定会产生灰尘，但并不是大的尘土，而是那种非常细小的霾状灰尘。就像一些工程车辆，如果使用的时间长了，那么在车身的缝隙中就会出现这样的灰尘，而且这样的灰尘非常细小，在短时间内可能并没有什么问题，但时间长了就不一定了。工地洗车机需要定期清理细尘的原因，细尘无法避免，但我们却可以通过保养来避免故障的出现，并且保养还可以延长工地洗车机的使用寿命。

工地洗车机利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。清洗洁净度达80%左右，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）安全方便，适应短期使用、转场。水循环系统采用二台水泵。系统配置自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用以保证良好的清洗效果。特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现全自动运行。

工地洗车机（工地冲洗平台）保养与维修

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。

- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

工地洗车设备结构-工地洗车设备厂家-惠州工地洗车设备由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”等业务，公司拥有“广州环科环保”等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱从高。