

三元乙丙SR防渗盖片供货商

产品名称	三元乙丙SR防渗盖片供货商
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:防渗SR盖片 用途:面板坝专用 规格:300X6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙SR防渗盖片性能:

三元乙丙SR防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术,具有较好的实用性和可操作性,三元乙丙SR防渗盖片可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。三元乙丙SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。其弹塑性防渗能力,可以适应裂缝未来较大程度的变形,不仅解决了裂缝的现有渗漏问题,而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

三元乙丙SR防渗盖片基面准备工作：

三元乙丙SR防渗盖片需铺设防渗材料的表面应平整并没有废渣、树根、有棱角或很锋利的岩石。所有的回填土料均应采用粘性土,且不应含有机物、垃圾、块石或其它对土工膜铺设不利的有害杂质,衬垫的表层(15cm以内)不应包含直径大于4cm的石头或碎屑。衬垫应按照设计要求分层碾压,不得漏压和欠压。基层施工应确保基层碾压不受干燥、洪水或冰冻的影响,不得出现明显膨胀或干裂。三元乙丙SR防渗盖片严禁雨天进行施工,对已施工区域应采用薄塑料膜(或其它经监理工程师认可的材料)进行临时覆盖保护,直到土工膜衬垫开始铺设。对明显膨胀或干裂变形区域应在监理工程师认可下进行翻动后重新碾压。

三元乙丙SR防渗盖片简介:

SR防渗保护盖片、SR橡胶防渗保护盖片、三元乙丙复合GB止水带、GB三元乙丙防渗盖板

三元乙丙复合GB止水带是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙SR防渗盖片是面板坝常有的表层盖板,也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材,具有良好的耐老化,耐高低温性能。由于三元乙丙SR防渗盖片自身为硬度大,很难与混凝土表面牢固粘接,从而使三元乙丙胶板优异的防水性能难以得到发挥。为此,我们利用三元乙丙SR防渗盖片可以满足面板坝接缝止水的要求,GB复合板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理,工业与民用建筑的屋面防水等。

三元乙丙SR防渗盖片的防渗效果：

其对混凝土面有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。三元乙丙SR防渗盖片既可单独进行防渗施工,又可与SR塑性止水材料联合使用,能够在常温下冷操作施工,对混凝土面有良好的粘结效果。三元乙丙SR防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术,具有较好的实用性和可操作性,可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。三元乙丙SR防渗盖片其弹塑性防渗能力,可以适应裂缝未来较大程度的变形,不仅解决了裂缝的现有渗漏问题,而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。