

贵州烟气脱硫塔 麻石烟气脱硫塔 除尘脱硫消白综合项目

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 贵州烟气脱硫塔 麻石烟气脱硫塔 除尘脱硫消白综合项目 |
| 公司名称 | 日照利企环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室 |
| 联系电话 | 13258951717 |

产品详情

烟气除尘脱硫系统

处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米(m/h)或每小时标立方米(Nm/h)。是袋式除尘器设计中的因素之一。

除尘脱硫降温设备：

使用中要防止气体在袋室内冷却到以下，特别是在负压下使用袋式除尘器更应注意。由于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于，滤袋就会受潮，麻石烟气脱硫塔，致使灰尘不是松散地，而是粘糊地附着在滤袋上，把织物孔眼堵死，烟气脱硫塔设计，造成清灰失效，使除尘器压降过大，无法继续运行，有的产生糊袋无法除尘。所以除尘前的烟气温度要符合布袋的承受范围对于袋式除尘器来说，其使用温度取决于两个因素，一是滤料的高承受温度，第二是气体温度必须在温度以上。

钢制脱硫塔

除尘脱硫消白综合项目

工业烟气除尘脱硫设备

- 1、采用天然花岗岩，经机械加工成圆形弯板，整体结构光滑平整，有耐腐蚀，耐磨损，耐高温的特性。
- 2、外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注。筒体设备外护钢板，烟气脱硫塔制造，大大增强了设备的强度和使用寿命。

- 3、上部水槽为陶瓷结构，在供水过程中确保不漏水，避免了原花岗岩除尘器水槽溢水难题，增强了除尘器的使用效果。
- 4、内部平整光滑，使好水量降至原来的2/3，降低了运行成本。
- 5、安装简单，一般每节1米，现场吊装半天即可安装完成，减少了施工周期。
- 6、本体采用每节1米结构，每节接口处有凹凸形接缝，安装时用耐酸胶泥在缝口连接，确保连接处不漏水；克服了原有花岗岩除尘器渗水和漏风的通病。
- 7、由于水膜脱硫除尘器重量轻，贵州烟气脱硫塔，从而减少了基础和运输的成本。
- 8、出口都带配对法兰，安装时法兰对接处用石棉绳填缝，严防漏风，影响治理效果

除尘脱硫消白综合项目

锅炉烟气除尘脱硫设备

本型脉冲布袋除尘器由本体（包括支柱、扶梯、平台）、导流系统、过滤系统、清灰系统、保护系统、压缩空气系统（包括储气罐、油水分离器、管路）、控制系统（包括仪器仪表、PLC柜、现场操作柜）等组成。

保护措施

脱硫系统中常见的主要设备为吸收塔、烟道、烟囱、脱硫泵、增压风机等主要设备，利企环保技术在脱硫泵、吸收塔、烟道、烟囱等部位的防腐蚀、防磨效果显著，现分别叙述。

除尘脱硫消白综合项目

贵州烟气脱硫塔-麻石烟气脱硫塔-除尘脱硫消白综合项目由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）是一家从事“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“利企”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使利企环保在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！