

徐州8字插座 华源康电子 8字插座 批发

产品名称	徐州8字插座 华源康电子 8字插座 批发
公司名称	深圳市华源康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治沙元埔67栋
联系电话	18923853866 18923853866

产品详情

选购品字电源插座的注意事项

看品牌

据不完全统计，国内有1500多家企业在生产开关插座产品，产品之间的质量差别巨大，由于许多普通消费者并不具备鉴别产品优劣的方法，加上对开关插座品牌的认识有限，给部分不法商人带来生存空间，部分产品流入市场。当然，不少大企业都是很注意自己的品牌形象，对产品质量的要求较高，8字插座批发，售后服务相对也有保障，品质保证通常都会不少于12年。所以，8字插座，为了用得放心，开关插座选择大公司或信誉较好的品牌。

IEC插座你们知道怎样使用吗？

知道在使用过程中需要注意哪些事项呢？今天就一起来学习下吧，主要有以下7个方面。

- 1.避免助焊剂从印刷电路板周围流向本产品。
- 2.焊接条件的设定，请根据实际批量生产的条件进行。
- 3.此产品直接由人操作结构，徐州8字插座，请不要用于机械性检测功能。
- 4.焊接时，水溶性助焊剂使本产品腐蚀的可能，请避免试用。
- 5.印刷电路板安装孔位模式，请参照产品图中记载的推荐尺寸。
- 6.给端子进行焊接时，如果在端子上施加负荷，因条件不同会有松动、变形及电特性劣化可能，请在试用中注意。
- 7.焊两次锡请在次焊接部分恢复到常温之后再行。连续加热的话，会使外围部变形，端子松动，脱落及电特性降低的可能。IEC插座是每个手机都必备的，随着社会的进步它的型号也越来越多，应用的范围也越来越广泛，越来越深得人们的喜爱。

电器开关塑胶材料UL防火等级知识介绍UL

94总体

可燃性UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃

烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时，其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告，8字插座哪家好，只报告UL等级而没有厚度是不够的。

等级

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：

HB：UL94标准中底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

徐州8字插座-华源康电子-8字插座 批发由深圳市华源康电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市华源康电子有限公司（www.huayuankang.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!