

水泥砂浆喷涂机价格 天津水泥砂浆喷涂机 任县华星砂浆喷涂机牌

产品名称	水泥砂浆喷涂机价格 天津水泥砂浆喷涂机 任县华星砂浆喷涂机牌
公司名称	任县华星机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	任县邢家湾镇贾家庄
联系电话	13833940620

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县华星机械厂

砂浆喷涂机的关机操作流程

一、在设备插上电源之前，水泥砂浆喷涂机图片，请先确实实行以下四个进程：

判定吸料管及回流管联接于正确的方位并固定紧，接着将15米长的高压涂料软管及无气喷枪联接于涂料管的另一头后旋紧。

将压力控制阀控制在无压力的方位（机逆时针旋转稍稍）将电源开关设在；关；的方位将机油入口处滴5-6滴机油。

砂浆喷涂机工作完毕之后注意事项

操作人员在完成了设备的操作之后也需要注意把余料都排出来，并且向料斗内注入清水，来清洁料斗，这样可以保持料斗的清洁。砂浆喷涂机厂家喷涂前，应将受喷面积用水渗透；喷射时喷头尽量垂直与受喷面（距离可根据喷涂效果自行调整）分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。砂浆喷涂机适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。

工地工程柱塞式砂浆喷涂机工作主电机不能启动。是因为砂浆距离输送过长，使砂浆输送阻力增大，超过电机的有效荷载，水泥砂浆喷涂机价格，所以在砂浆喷涂机有效喷射距离内，尽量缩短输送距离，天津水泥砂浆喷涂机，离心调和器润滑不足产生阻力加大，每班用专业油泵强制注油一次润滑调和器，外接电源线过细，一般电源线在50米以内用国标6平方的就行，电源线千万不能盘否则造成电流电压异常。

喷浆作业中的检查于维护

- 1、电器设备巡查各仪表、按钮、风压，各路球闸，马达温度是否正常
- 2、喷浆软管，喷头及风管，巡查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象（指表现出来的不明显的现象）
- 3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量(定义:单位时间内空气的流通量)和工作情况等。

所有螺栓，螺母，水泥砂浆喷涂机厂家，螺钉都要经常巡查是否松动，发现松动及时拧紧以后的维护

- 1、注浆软管，风管，喷头清洗检查
- 2、设备的清洗和巡查
- 3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。
- 4、电气部分切断（割开；截断）电源、巡查各部位。
- 5、去掉增压钉子和转子在运转过程中发现的问题，清洗、维护等

水泥砂浆喷涂机价格-天津水泥砂浆喷涂机-任县华星砂浆喷涂机牌由任县华星机械厂提供。任县华星机械厂（www.hxjx2010.com）是从事“砂浆喷涂机,电动灰斗车,电动拉砖车,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾经理。