

海泡石绒用途 海泡石绒 东风海泡石纤维

产品名称	海泡石绒用途 海泡石绒 东风海泡石纤维
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

纤维海泡石在外墙外保温材料及砂浆中的作用

纤维海泡石在外墙外保温材料及砂浆中的作用:

施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。用途：使用于不同形状的罐体，球体、阀罐体、变径管及大、中型管道的保温隔热。更多关于海泡石问题，请咨询内乡县东风海泡石有限责任公司。

海泡石绒的特性

体系无空腔，抗负风压能力强，适用于多层及高层建筑。

耐火等级为B1级。

具有的耐候性能。导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化。

透气性好，呼吸功能强，既有很好的防水功能，海泡石绒厂家，又能排解保温层的水分。

纠偏能力较强。对平整不高的结构施工适应性好，能够有效地对局部偏差实施装饰纠正。

施工方便海泡石，海泡石绒的大特性采用预混合干拌及轻骨料分装技术可避免施工现场称量不准的问题。能点多多层面施工速度快。

综合造价较低

海泡石具有巨大的表面积和多微孔结构，以及存在着吸附和化学吸附作用。因此，它具有优良的脱色特

性，继而在石蜡、油脂、矿物油和植物油脱色过程中，常被用作脱色剂、中和剂、除臭剂和脱水剂。又由于其表面上可产生吸附和半吸附作用，因此在提高其表面积比例时能滞流各种流体，海泡石绒，作抗胶凝剂和自流剂，可控制混合物的湿度或覆盖液化制品的表面。

海泡石(Sepiolite)

是一种纤维状含水的富镁硅酸盐粘土矿，属于海泡石-坡缕石粘土矿物族，其矿床按成因分为热液型(原岩型)和沉积型(粘土型)

两类，其矿产资源丰富，有资料显示，全球已探明的海泡石储量约 8000 万吨，仅西班牙和我国就占总储量的 80%

。海泡石优良的表面特征和矿物结构为其在环境应用和材料开发方面提供了理论支撑。关于海泡石的研究，国外起步早、成果多，日本始终处于地位，

其应用包括吸附剂、防霉剂、抗锈剂、净化剂、洗涤剂填料等；国内针对海泡石的研究起步较晚，海泡石绒价格，

且局限于涂料、脱色剂、钻井泥浆的增稠剂、清洁剂、干燥剂等，应用范围较窄。海泡石在以上传统的石油、化工等领域研究应用已较为成熟，海泡石绒用途，但其用量普遍较少，创新空间小且附加值偏低，为了尽快使我国海泡石的资源优势在绿色建材领域取得突破性转变，需要深入研究相关产品开发与应用。

海泡石绒用途-海泡石绒-东风海泡石纤维由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司(www.dfhpssc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东风海泡石——您可信赖的朋友，公司地址：内乡县城西环路北段655号，联系人：刘冰。