

黄石热浸锌桥架 热浸锌桥架供应 禾业电气

产品名称	黄石热浸锌桥架 热浸锌桥架供应 禾业电气
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

电缆桥架的支架间距是多少？

电缆桥架在安装时，热浸锌桥架供应，总会借助支架、连接片等配件的辅助，那么你知道电缆桥架的支架间距是多少吗？

一般来说，热浸锌桥架厂，根据安装的方向，大致可以分为水平安装和垂直安装。因此电缆桥架支架距离，我们也从这两种情况来分别说明：

电缆桥架水平安装时

400mm以上桥架支架间距不大于1.5m；

400mm以下桥架支架间距不大于2m；

电缆桥架垂直安装时

电缆桥架支架间距不大于2m。

电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管，注明引下方式即可。

电缆桥架宜高出地面2.2米以上，黄石热浸锌桥架，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

电缆桥架的应用范围很广泛

在现代建筑中，不论是工业建筑还是民用建筑，都需要安装很多必备的电缆电线，电缆桥架就是为了铺设电缆，电缆桥架分成托臂、支架和一些安装附件共同组成的，热浸锌电缆桥架厂家，主要分为4种结构，分别是网格式结构、梯架式结构、托盘式结构和分槽式结构。

电缆桥架的所有零件都是经过镀锌共计加工的，看上去比较美观。制作材料一般是使用的冷轧钢板。电缆桥架一定要注意对外界电磁干扰要有很好的屏蔽作用，由于一些特殊的工作环境，就要求电缆桥架的设计一定要有抗强腐蚀性的能力。

由于电缆桥架是金属构件，所以一定要有非常良好的接地。还需要使用防火性能强的材料加以制作。电缆桥架的设计不仅要注重外表的美观，的是一定要保证使用者的安全。

黄石热浸锌桥架-热浸锌桥架供应-禾业电气(推荐商家)由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司(whhydq.tz1288.com)有实力，信誉好，在湖北武汉的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进禾业电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！