

重庆色素炭黑 色素炭黑供应商 安阳宏迈

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 重庆色素炭黑 色素炭黑供应商 安阳宏迈 |
| 公司名称 | 安阳宏迈新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安阳市新型制造业产业园区内（宜沟镇） |
| 联系电话 | 18790876688 |

产品详情

次内层应采用有较高热阻力的耐火材料：外层则用绝热材料以减少热损失。另外还要注意炉内的气氛，色素炭黑批发，在燃烧段，炉内气氛为氧化气氛；在反应段，炉内气氛则为还原气氛。

燃烧段是反应炉温度高的部位，温度可达1900℃，甚至超过2000℃，其内层选材要着重考虑抗氧化性的高温性能。混合段和反应段，不仅要考虑前部的氧化气氛，色素炭黑品种，还要考虑后部的还原气氛，并要能耐受高速气流的冲刷。

更直到细小至气黑那样小的颗粒。但对于同一粒径，气黑和炉黑还是有区别的，重庆色素炭黑，主要是表面化学不同。炉黑产品较为粗糙，平均粒径为40nm。此外，当采用炉黑生产工艺时，可加入少量的碱性化合物或其它添加剂以改变聚集体的聚集度和类型，由此可得到高结构或低结构的炭黑。

由于炉黑是在几乎低于大气压及空气不足条件下生产出来的。

色素碳黑在水性油墨中的应用

水性油墨是由水性树脂、助剂、颜料、水等原材料组成。色素碳黑作为颜料是油墨中的固体成分，色素炭黑供应商，为油墨的显色物质，是不溶于水的色素。水性油墨颜色的饱和度、着色力、透明度等性能和色素碳黑的性能有着密切的关系。水性油墨用色素碳黑是黑色的固体粉状物质。它是水性油墨中主要的固体组成部分，是印到物体上可见的色体部分。

重庆色素炭黑-色素炭黑供应商-安阳宏迈(推荐商家)由安阳宏迈新材料有限公司提供。安阳宏迈新材料有限公司(www.tyfrth.com)在无机颜料这一领域倾注了诸多的热忱和热情,安阳宏迈一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:肖经理。