

# 彩色电子屏 LED彩色显示屏 苏州科木龙机电

产品名称	彩色电子屏 LED彩色显示屏 苏州科木龙机电
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

## 产品详情

IC对彩色led显示屏的影响：IC的工作温度范围是在-40 —85 。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高，如果箱体内温度超过85 ，IC就会因为温度过高而导致工作不稳定，或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。国内LED显示屏厂家正努力在设计、工艺方面进行改进，能够有效地控制外部环境温度对显示屏效果的影响，尽可能的使全彩LED显示屏能够在各种复杂条件下美好显示。

### 彩色LED显示屏进水该如何处理？

彩色LED显示屏在平常使用的过程中，室内LED彩色显示屏，容易遇见各种各样的故障问题，特别是LED显示屏的管理员还有一些安装的比较低的显示屏，安装低的LED显示屏比较容易出人为的以外，LED透明彩色显示屏，比如进水.下面我们看下彩色LED显示屏进水该如何处理？

- 1、以非常快的速度用布或毛巾吸掉大量的水分，下一步烘干，注意需要断电操作。
- 2、烘干屏体之后继续通电老化，具体的操作步骤如下：  
分阶段操作：屏幕全白亮度为10%，通电老化时间为8-12个小时。全白亮度为30%，时间为12小时  
全白亮度为60%，时间为12-24小时 全白亮度为80%，时间为12-24小时 全白亮度为100%，时间为8-12小时。

显示屏屏体清洁：led全彩屏工作一段时间后，彩色电子屏，会因为外界环境的影响而影响显示的视觉的观看效果。这时，我们可以在亮屏和黑屏两种状态下对户外全彩LED显示屏进行目测、检查。包括：显示屏表面是否被污染，LED彩色显示屏，目的是清除表面污垢对发光特性的影响;显示屏表面有无损伤裂

痕;通讯配电缆线路是否正常;对于防护等级高的设备，虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件，但导致其密闭性成为关键因素，因此，要定期检查密封处完好情况;对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况;对于室外屏表面污染特别严重的，还要对显示表面进行清洗。

彩色电子屏-LED彩色显示屏-苏州科木龙机电(查看)由苏州科木龙机电设备有限公司提供。苏州科木龙机电设备有限公司 ( kemulong.tz1288.com ) 是一家从事“ 空调,冷库,彩色显示屏等产品的代理和销售 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 科木龙机电 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使科木龙机电在中央空调中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！