

芜湖配电箱 东迪电气保证售后 配电箱定做

产品名称	芜湖配电箱 东迪电气保证售后 配电箱定做
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

落地式碳钢防爆配电箱产品特点：

- 1、适用于控制多台电动机，还可为照明或仪表配出电源。
- 2、铸铝合金外壳或钢板焊接外壳，表面喷塑。
- 3、内装元件可根据用户要求选配。
- 4、可在箱面操作或远控操作，也可两地操作。
- 5、具有过载，短路，失压保护。
- 6、钢管或电缆布线均可。
- 7、可根据用户提供的系统图制作

落地式碳钢防爆配电箱是按GB3836.1~2设计和制造，配电箱主要用于1区或2区中含有Ⅱ类B级T4组及以下险场所，作为交流50Hz，额定电压至380V，分支回路额定电压220V或380V，分支回路额定电流至100A的电路中，作不频繁接通与分断之用，配电箱厂商，且具有过载和短路保护。

不锈钢配电箱的基础技术知识

1.不锈钢配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理，安全可靠.箱内可适应安装各类不同的电器元件

, 箱内元件安装板可适当调整位置.

2. 不锈钢配电箱外壳的防护等级IP42(除4点以外). 分别为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装. 各种安装方式均要考虑安装的方便. 嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性. 打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平, 箱内安装导轨连同开关可调节. 落地式安装箱体要具有足够的机械强度。

3. 由于—8.15m所处环境恶劣, 除满足本技术需求外, 需要防潮、防锈、防腐蚀处理, 并且, 配电箱定做, 箱体材质全部采用不锈钢304, 芜湖配电箱, 钢板厚度不小于2mm, 综合配电箱, 防护等级为:IP55. 此部分动力电箱见电施一、122. 编号为AP-2-1s AP-2-2; APE-2-1; AT-2-01; AT-2-02; AT-2-03-08; AP-2-01-18.

配电箱的柜(盘)试验调整步骤

- 1、高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
- 2、试验内容：高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
- 3、调整内容：过流继电器调整，时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
- 4、二次控制小线调整及模拟试验，将所有的接线端子螺丝再紧一次。
- 5、绝缘测试：用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻，电阻必须大于0.5M 。
- 6、二次小线回路如有晶体管，集成电路、电子元件时，应使用万用表测试回路是否接通。
- 7、接通临时的控制电源和操作电源；将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉，接上临时电源。
- 8、模拟试验：按图纸要求，分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确无误，灵敏可靠。
- 9、拆除临时电源，将被拆除的电源线复位。

芜湖配电箱-东迪电气保证售后-配电箱定做由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司(www.ahdddq.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!