

# 叉式升降机厂家 青岛浩通 济宁升降机厂家

产品名称	叉式升降机厂家 青岛浩通 济宁升降机厂家
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

## 产品详情

### 山东固定式升降平台

#### 固定式升降机

- 1承载15吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；
- 2、提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；
- 4、层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；
- 5、 特别适合2-6层钢结构厂房，内外部均可使用；
- 6、 泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，
- 7、 油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题

#### 青岛升降机销售青岛升降机维修

升降机保养 每月保养升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员shang亡。A .

检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况；B .

上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。C . 检查液压油质和油位。 年终保养A .

检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。B .

卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。C . 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中从新注满新油。升降机升不起或上升力弱 溢流

阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值 油缸内泄 检查或更换油缸组件 换向阀卡紧或内泄

检查或更换阀组件 油面过低、进油滤油器堵塞 加足油，清洗滤油器 供油泵有毛病

检查或更换泵松土器升降不起或上升力弱 溢流阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值 油缸内泄

见上项2.3.4.5的排除方法 换向阀卡紧或内泄 油面过低、进油滤油器堵塞 供油泵有毛病 单向阀泄漏 检查单向阀芯与阀座磨损情况，济宁升降机厂家，单向阀弹簧是否疲劳、变形等操作杆沉重 操作杆机构有毛病 检查、调整、更换不合格零件；清洗阀件；检查液压油清洁度 控制阀阀芯卡紧（制造、安装问题、污物问题）液力变矩器及补偿系统有毛病，专业升降机厂家，如液力变矩器无力 液力变矩器无力 液力油量不足 调压不当 背压不足 检查变矩器油质量（是否误用液压传动用油），用量，检查变矩调压阀、背压阀及其调定压力值 动力换挡失灵 快回阀、减压阀、动力变速阀、换向阀出现卡死、内泄漏 油污染严重 检查阀卡死原因并作相应排除，过滤或更换液压油

四大液压登车桥的在工作中的特长编辑A、电、手动式液压登车桥特点：配有手动电动两种液压泵以及手动控制阀，剪叉式升降机厂家，电动液压启动按钮为点动控制，内设自动识别正相序工能（工作电压三相380V，频率50HZ），控制电路电压为24V。本液压登车[1]桥配有移动远程缆线，可供远距离操作，在无电源的情况下还配有双程手动液压泵。如需要移动和调整桥身方向，在液压登车桥尾端处装有一个与叉车连接的连接架。B、移动式液压登车桥移动式液登车桥是与叉车配合使用的货物装卸专用辅助设备。移动式液登车桥是与叉车配合使用的货物装卸专用辅助设备。采用人工液压动力，勿须外接动力电源即可轻松实现登车桥的高度调节。可调节长度的索链用于钩住车辆，使登车桥与车辆即使发生移位时，始终紧密贴合。移动轮采用实心轮胎，不用充气，坚固耐用，配合刹车垫，保证作业安全。

平台工作面积大，视野宽阔，装卸货运转灵活。升降稳定性能好，工作稳定。承载能力大，装卸货方便。无需电源，叉式升降机厂家，单人操作。手摇泵液压系统，不产生火花。保证油缸是削铁滚压工艺。D、固定式液压登车桥固定式液压登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备。全液压驱动，操作方便运行可靠。唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好。采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能。采用进口整体模块式液压站，密封性好，使用寿命长。采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑性能。高强度锰钢矩形管设计能保障其高负载长时间运行不变形。

叉式升降机厂家-青岛浩通(在线咨询)-济宁升降机厂家由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（www.haotonggongye.com）位于青岛市李沧区金水路753号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青岛浩通在液压机械及部件中享有良好的声誉。青岛浩通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。青岛浩通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。