

死猪无害化处理设备 德创 吉安无害化处理设备

产品名称	死猪无害化处理设备 德创 吉安无害化处理设备
公司名称	诸城市德创机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	15726070798 15726070798

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市德创机械有限公司

动物无害化处理设备产出物料平衡说明

动物无害化处理设备产出物料平衡说明（具体项目具体分析）：

根据建设单位提供的材料及无害化处理厂工艺设备技术文件，原料的出粉率为：3t原料 1t肉骨粉（含水率 10%），出油率为：3t原料 0.45~0.6t（本项目以0.45t计），项目年无害化处理病死动物1000t，则肉骨粉的产量约为333t/a，油脂的产量约为150t/a，挥发出的水蒸气的量为517t/a。

该说明以日处理量3t病死动物无害化处理厂为例。

无害化处理设备

高温干化工艺养殖场无害化处理设备的优点

高温干化工艺养殖场无害化处理设备的优点：

1、单批处理量大，灭菌效果安全彻底，处理效率稳定快速。将整车病死畜禽放入撕碎机撕碎后通过密闭螺旋输送机直接送入降解机内处理，无需人畜接触。

2、夹套结构，内充蒸汽。搅拌轴充汽，增大换热面积，提高生产效率。高温130℃，高压3MPa，降解时间保持30分钟以上杀菌彻底，病死动物无害化处理设备，无二次污染。冷藏病死畜禽无需解冻直接可以处理。

3、安装在主轴上的拨料板位于加热盘管之间，它既能可以推动物料向前运动，又有自洁作用，吉安无害化处理设备，移动式加热，与导体充分接触；

4、外壳带蒸汽加热夹层，死猪无害化处理设备，增加烘干面积，提高热效率，确保物料成分烘干；

5、外保温采用不锈钢板，增强抗腐蚀的能力，延长使用寿命且外表美观。

6、智能化程度高，可远程操作及无人操作，批次处理量可达到3-5吨，操作省工省时，简单快捷。

无害化处理设备

病死畜禽无害化处理废气处理设备注意事项：

1、只有储液槽内液位正常情况下，喷淋循环泵方可运转，严禁循环泵空转。在风机设备完全正常的情况下方可运转。喷淋塔水泵不能缺水工作，低水位应高于循环泵进水口10公分以上。

2、在正常运转中，活性炭吸附成套装置各活动门必须扣紧，过滤器阀门必须是在关闭状态。

3、如风机设备在检修后开动时，则必须注意风机各部位是否正常。

4、定期更换活性炭，饱和的活性炭吸附效率降低，应定期从人孔卸出，重新装上新的活性炭。更换周期为三个月更换一次。

5、定期更换储液槽内碱液，养猪场无害化处理设备，碱液溶质为氢氧化钠。更换周期要根据实际情况确定。

6、定期检查UV光氧催化器内部光氧灯管及镇流器是否损坏，发现损坏应及时更换，以免影响处理效果。光氧灯管在工作5000h后需全部更换。

7、定期检查风机是否正常，防止风机轴承温度过高而损失。

8、为确保人身安全，在活性炭吸附成套装置内作业时必须在停车时进行。

9、在设备运转过程中，如发现不正常情况时应立即进行检查，若是小故障应及时查明原因并设法消除，发现大故障应立即停车检修。

10、混风箱及除雾箱应在每班次工作完成后打开排水阀进行放水，放完水及时关闭。

无害化处理设备

死猪无害化处理设备-德创(在线咨询)-吉安无害化处理设备由诸城市德创机械有限公司提供。诸城市德创机械有限公司(www.zcdchb.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,德创机械有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:孙经理。