

# mpo跳线连接器 mpo连接器 苏州安捷讯

产品名称	mpo跳线连接器 mpo连接器 苏州安捷讯
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

## 产品详情

12芯光缆终端盒介绍：

光缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并对光纤接头起保护作用。

环境要求：

a. 光缆终端盒不适合于在露天使用，如要使用，应采取保护措施。

b. 工作温度：-25 ~ +40

c. 储存温度：-25 ~ +55

相对湿度：不大于85%(30 时)

d. 气压：70 ~ 106kPa

OM3光纤与OM4光纤如何检测区分：

1、OM4是850nm激光优化的50um芯径多模光纤。

2、OM3和和OM4是850nm激光优化的50um芯径多模光纤，在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中，OM3光纤传输距离可以达到300m，OM4光纤传输距离可以达到550m。

光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。

光纤跳线是把2个光纤设备连接起来，有很多型号，比如ST-ST，ST-LC，LC-LC，ST-SC等等，mpo跳线连接器，选什么型号的要看你光纤设备接口是ST还是LC或者是SC的。跳线也分单双模的。

电信局光纤到企业，mpo连接器，一般是先双模光纤到企业主机房，mpo光纤连接器，然后进光端机，转换为RJ45信号进企业防火墙，再进CORE，在可以通过光纤收发器及光纤跳线转换为光纤，再通过企业内部的光纤传输到各个分机房。 光纤跳线接法要根据实际情况才能决定，因而为了减少不必要的麻烦，还是找专业施工队伍进行安装调试更放心。