

甘肃武威市道钉锚固剂 道钉锚固剂技术要求 中德新亚

产品名称	甘肃武威市道钉锚固剂 道钉锚固剂技术要求 中德新亚
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

道钉锚固剂厂家热线158-3830-4411

产品物理性能指标范围：

检测项目标准1天3天7天终抗压强度JGJ70-2009>50Mpa>65Mpa>95Mpa>95Mpa抗折强度GB/T58001-2002>10MPa>15MPa>20MPa>50MPa受压弹模GB/T50081-2002//17.5MPa18.0MPa

道钉锚固剂

- 1、使用时将占总重80%的锚固料和占总重20%的1 # 拌和液，拌合2分钟，干粉道钉锚固剂，充分拌合和均匀后再加入占1 # 拌和液2%的2 # 拌和液快速拌合1分钟，搅拌均匀后即可进行道钉锚固。
- 2、锚固前应先将孔内和道钉表面的杂物、粉尘及油污铁锈清除干净。将道钉孔底部用木塞、粘土等堵严，防止漏浆。填充物上部距道钉孔上口应不小于135mm。
- 3、道钉的锚固深度不得小于115mm。
- 4、将拌合均匀的锚固剂，灌注入道钉预留孔中，将道钉套入道钉锚固架从灌注孔上部压入灌满锚固剂的孔正中，转动道钉并轻轻敲击道钉上部，甘肃平凉市道钉锚固剂，使锚固剂受振动达到密实。

道钉锚固剂特点

- 1、硬化快、抗拔力高：道钉锚固后4h抗拔力60KN。
- 2、潮湿绝缘性能好，符合铁道应用标准要求。
- 3、性能好，经600万次荷载疲劳循环后完好无损。
- 4、超流态，道钉锚固剂，良好的流动性能使道钉孔填充密实。
- 5、耐湿热与耐酸碱腐蚀性能优异，适用于有腐蚀的场合。
- 6、不含对钢筋有害成分，能保护道钉不锈蚀。

甘肃武威市道钉锚固剂-道钉锚固剂技术要求-中德新亚由中德新亚建筑技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!