

封头收口机 奥洋机械 封头收口机生产厂家

产品名称	封头收口机 奥洋机械 封头收口机生产厂家
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

有关三辊卷板机在实际操作中所必须留意的事宜：1、务必在工件放稳定，位正后才可以驾车运行实际操作，并应确立数据信号，封头收口机设备，特定一人指引。2、手不可放到被卷压的厚钢板上，并禁止用样板开展查验，关机后才准用样板查验圆度。3、卷压不足整圆的工件时，滚卷到厚钢板尾端时，封头收口机，要预埋一定容量，防止工件掉下致死。4、工作时，工件上禁止站人，也不可在已滚好的圆桶上找正圆度。5、滚卷偏厚、直径很大的筒体或原材料抗压强度很大的工件时，封头收口机生产厂家，应少量降低动辊并经数次滚卷成形。6、滚卷窄小的筒体时，应放到轧辊正中间滚卷。

气动内桶桶身起筋机

型号：AY-78

规格：3500x700x1100mm

电机功率：1.5kw

电源：380v/50HZ

重量：850kg

生产节拍：1件/分钟

气压：0.3-0.6mpa

材料：不锈钢板、冷（热）轧板、镀锌板等

此设备为加强内桶强度用压筋机在内桶桶身上均匀间隔压出若干加强筋

公司拓展了不锈钢制品行业机械设备的研发和制造项目，主要产品有：卷边机，抛光机，切边机，专用封头收口机，金属方片剪切机，齐口切边机，压筋压槽机，内外卷边机，折边压平一体机等。寿光奥洋太阳能机械设备有限公司欢迎广大客户们咨询。

单头缩口机主要技术参数

- 1.电源:380V
- 2.功率:3KW
- 3.水箱直径:340-800
- 4.操作方式:人工操作
- 5.重量:450Kg
- 6.外型尺寸:2400*1100*3005mm

单头缩口机是寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司为保温水箱外桶两端单筋及收出锥度口而开发的一款专用设备，适用于不锈钢、冷（热）扎板的收口起筋作业。

封头收口机-奥洋机械-封头收口机生产厂家由寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司提供。寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司（www.sgjinao.com）为客户提供“太阳能热水器设备,制桶制罐设备,不锈钢水塔设备,工程联箱设备”等业务，公司拥有“奥洋太阳能,金奥新能源,金奥机械”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：管经理。