

# 楚雄废气处理系统安装 楚雄废气处理系统 聪翔环保

产品名称	楚雄废气处理系统安装 楚雄废气处理系统 聪翔环保
公司名称	云南聪翔环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区白水塘
联系电话	13368801875

## 产品详情

活性炭介绍活性炭是用木屑、果壳、煤等含碳物质为原料，经碳化和活化制做而成。一般活性炭分为有粉状和颗粒状两种，粉状的碳颗粒经大约在10-50微米左右，颗粒状的碳颗粒经约为400-2400微米左右。总表面积每克约为500 ~ 1000m<sup>2</sup>。

活性炭的种类主要有木质活性炭、煤质活性炭、椰壳活性炭、棕榈活性炭。

云南聪翔环保以优良的除尘设备技术和高质量的环保型产品，为用户提供全程环保一体化服务，赢得了广大客户的认可与支持！

### 袋收尘的保温

袋收尘在温度较低的环境中（如冬季）使用，如果没有加装保温层，楚雄废气处理系统厂家，袋收尘的壳体温度则会受环境影响较大，造成壳体的温度较低。袋收尘内部、壳体附近的空气会由于温度的降低而结露，楚雄废气处理系统，凝结在壳体上，造成粉尘在壳体上板结。当积累到一定量或受到振动后，粉尘会成块掉落，有可能会因此卡死卸灰装置。所以有条件时，应根据袋收尘的外部环境选择是否加装保温装置。

### 光催化氧化处理有机废气的原理

光催化氧化处理有机废气的主要原理是利用光催化剂锐钛型二氧化钛（TiO<sub>2</sub>），二氧化钛（TiO<sub>2</sub>）作为一种新的光催化半导体材料，近半个世纪以来的成功运用。日本已将其列为本世纪重点发展的新技术，被誉为当今世界上先进的空气净化新技术，近来在中国也得到较广泛应用。光催化剂是光催化过程的关键部分，楚雄废气处理系统安装，其活性的高低严重影响光催化效果。目前所用的光催化剂二氧化钛（TiO<sub>2</sub>）的光催化活性高又不产生光腐蚀，且无毒价廉，是目前广泛使用的光催化剂。

楚雄废气处理系统安装-楚雄废气处理系统-聪翔环保(查看)由云南聪翔环保设备有限公司提供。云南聪翔环保设备有限公司 (congxaing.tz1288.com) 位于云南省昆明市经开区白水塘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聪翔环保在废气处理设备中享有良好的声誉。聪翔环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。聪翔环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。