

# 株洲烘干房 舜发木材烘干房产地 全自动木材烘干设备

产品名称	株洲烘干房 舜发木材烘干房产地 全自动木材烘干设备
公司名称	临朐县舜发干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨工业园
联系电话	13695361892

## 产品详情

木材为什么要干燥?

新鲜木材含有大量的水分，在特定环境下水分会不断蒸发。水分的自然蒸发会导致木材出现干缩、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷，严重影响木材制品的品质，因此木材在制成各类木制品之前必须进行强制（受控制）干燥处理。正确的干燥处理可以克服上述木材缺陷，提高木材的力学强度，改善木材的加工性能。它是合理利用木材，使木材增值的重要技术措施，也是木制品生产不可缺少的首要工序。

木材干燥设备=烘炉?

木材干燥设备要实现对木材的强制干燥，必须具备三个基本功能：加热、调湿和通风。加热功能不言而喻；调湿（喷蒸汽或雾化水）用于保障干燥某些阶段所需的高湿度环境，防止木材开裂、变形等；通风设备必须保证湿热空气均匀地穿过材堆的各个部位，使干燥后的木材含水率均匀。简易的木材"烘炉"一般以热炉气直接或间接加热，难以组织合理的气流循环，湿度难以调节或无法调节，用这种简易设备获得好的干燥效果是非常困难的。

舜发木材烘干可以采用真空木材烘干设备，那么木材的保养烘干方法您又知道多少呢?下面为您介绍一下：

木材烘干设备烘干方法：

- 1、树木砍倒后，暂留枝叶帮助树干蒸发水分，使木材均匀烘干
- 2、剥掉树皮时，株洲烘干房，也有采用条状或环状剥皮，让木材水分逐渐蒸发，减缓烘干速度。
- 3、木材应堆集在烘干通风的阴凉处，避免日晒雨淋

4、为防止端木段开裂，全自动木材烘干设备，在端面涂抹涂料，常用的防裂涂料有沥青。防止珍贵木材干裂可采用桐油和石灰均匀调成糊状，涂抹在木材截面上。

木材防腐措施：

防止木材腐朽的办法有两种，一种是创造条件，使腐朽不适于寄生在木材上，如将木材进行烘干，使其含水率保持在20%左右。或采用通风、防潮、油漆等措施，以保持木结构经常出于烘干状态。

同时呢，单板烘干机报价，还可以将木材全部浸入水中保存。另一种措施是将化学防腐剂注入木材，将木材变成有毒的五指，泡桐木烘干房，寄生的和昆虫。

木材烘干设备干燥工艺过程的要求

下面为大家介绍一下木材烘干设备干燥工艺过程的要求：

1.根据不同树种和厚度确定预热温度，一般预热起始温度不超过45℃，多数低于40℃，预热时一定要让木材热透才能进入干燥阶段，必要时可以喷蒸汽；

2.木材烘干设备干燥阶段：根据工艺基准要求操作，保温阶段要防止温度波动，基准阶段调整时也要防止升温过快；

3.中间处理：中间处理就是向窑内喷蒸汽，调节窑内空气的湿度。

株洲烘干房-舜发木材烘干房地-全自动木材烘干设备由临朐县舜发干燥设备厂提供。临朐县舜发干燥设备厂（[www.lqsfgz.com](http://www.lqsfgz.com)）是一家从事“木材烘干设备,食品烘干设备,蒸气烘干设备,木材干燥窑”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“舜发木材烘干设备,舜发食品烘干设备,舜发蒸气干燥设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使舜发在干燥设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！