

临边基坑护栏 基坑护栏 河北华坤交通

产品名称	临边基坑护栏 基坑护栏 河北华坤交通
公司名称	河北华坤交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县五洲国际时代广场4楼B02409室
联系电话	18830827775

产品详情

基坑护栏又叫做基坑临边护栏，基坑防护栏杆，基坑围栏，深基坑临边防护网等，主要采用电焊工艺焊接而成，可应用于建筑施工基坑临边的临时安全防护。

基坑护栏的规格主要是1.2米高，2米宽，立柱高度为1.2米，原材料主要选用国家标准方钢，横杆使用30mm*30mm*1.5mm厚，立柱一般使用50mm*50mm*2mm方钢，铁板厚度是0.8米，底部设置法兰盘，每个法兰盘设置4个螺栓孔，基坑安全护栏，顶部封闭，与地面用膨胀螺栓固定。基坑护栏主要用于建筑施工现场基坑的临边防护，临边基坑护栏，也可广泛应用于配电检修、电气检修、交通及其他止步场所等。颜色主要采用黄黑相间或者红白相间，特殊颜色可按客户要求定做。国家规定施工中基坑周边必须要安装基坑护栏，一方面是阻隔风险区域，防止呈现安全事故的发作，另一方面能够起到安全警示的效果，把警示语悬挂在基坑护栏上，让施工人员时刻牢记在心中。基坑护栏采用焊接技术，使焊点无瑕，抗性好，不怕磨损、不怕雨淋、抗老化，安全性能强，造型美观，具备警示的优点，工程结束可重复使用，灵活性极强。基坑护栏是国家规定必须在施工现场安装的防护设施，有效的防止阻隔车辆人员掉入基坑。

基坑周边的防护是建筑工地五临边防护的重点。在这里和同行共同分享一下。

- 1、开挖深度超过2m时，必须在边沿处设防护栏。开挖深度超过5米时，须编制专项施工方案，经专家论证、审批后，方可由项目安全部门监督实施。
- 2、基坑临边采用钢管防护时，防护栏杆的高度不低于1.2m，基坑防护栏距坑边的距离必须大于0.5m。中间水平杆距地面0.6米，工地基坑护栏，立杆间距2米。
- 3、防护栏杆用密目网封闭，基坑护栏，在栏杆上间隔0.5米刷黄黑相间警示漆；栏杆下设挡脚板，高度为0.2米，挡脚板刷黄黑警示油漆。并张挂一定数量的警示标牌。
- 4、在防护栏杆外侧设置排水沟，采取有组织集中排水。
- 5基坑周边设置夜间警。

感谢大家的关注。希望对同行会有所帮助。也感谢大家提出宝贵意见。

说到这里大家是否对基坑护栏有一些了解呢，外在的保护措施只是对施工人员的安全起到防范措施。在这里还是希望施工人员自身提高施工安全意识。让施工人员“高高兴兴上班来，平平安安回家去”。在现代化建设不断加速的城市中，楼房建设特别多，在建筑施工现场就离不开辛勤工作的施工人员，我们会看到忙碌的施工人员有条不紊的进行工作，同时会注意到施工人员的身上的防护设施还有施工现场的防护设施也是非常的显眼。我们会看到施工现场有很多隔离网片，那么这些隔离网片是用来干嘛的呢，它有什么作用呢。 临边基坑护栏-基坑护栏-河北华坤交通由河北华坤交通设施工程有限公司提供。河北华坤交通设施工程有限公司（user.tz1288.com）在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北华坤交通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张喜超。