

新乡防渗膜 定制防渗膜 正瑞塑业

产品名称	新乡防渗膜 定制防渗膜 正瑞塑业
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

土工膜特点：

- 1、土工膜的稳定性较强，对于酸碱物质具有很强的抵抗作用。
- 2、土工膜具有很好的耐候性以及耐老化性，在外界长期使用仍然保持原有的性能。
- 3、土工膜具有很强的抗拉强度，可以长期在恶劣环境下使用。
- 4、土工膜具有很好的抗张力强度，新乡防渗膜，能够适应各种高要求的工程。
- 5、土工膜是一种具有良好的防水性能的材料，具有很高的防渗系数。
- 6、土工膜的耐热性和耐寒性都非常不错，定制防渗膜，即使是在较高或者较低的温度下使用都不会影响它的性能
- 7、土工膜适用范围很广，如：污水处理厂、水管、沉淀池等的防渗。

复合土工膜广泛应用于渠道防渗工程。近年来，土工合成材料在土木工程，尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效，引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术，国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面，提出了规范性技术要求，大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用，养鱼池防渗膜，结合施工实践，浅谈复合土工膜的应用技术。

复合土工膜的接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有： 搭接：搭接宽度宜大于15cm； 热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5CM。(不推荐胶接，长时间水浸泡易开胶，防渗效果差.)

根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。由于复合土工膜良好的防渗效果，目前，宝鸡峡灌区节水改造与续建配套项目建设中，大量采用该材料，受到了设计、建设单位的广泛好评。

新乡防渗膜-定制防渗膜-正瑞塑业(诚信商家)由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司（www.dzdtcj.com）在塑料袋这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正瑞塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司（www.dtscj.com）还是从事红地毯，一次性地毯，拉绒地毯的厂家，欢迎来电咨询。