

修路黑色防渗膜 正瑞塑业实力厂家 绥化黑色防渗膜

产品名称	修路黑色防渗膜 正瑞塑业实力厂家 绥化黑色防渗膜
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

复合土工膜广泛应用于渠道防渗工程。近年来，土工合成材料在土木工程，尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效，引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术，工程用黑色防渗膜，国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面，绥化黑色防渗膜，提出了规范性技术要求，隧道黑色防渗膜，大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用，结合施工实践，修路黑色防渗膜，浅谈复合土工膜的应用技术。

1、材料。

优点：质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。
非织型土工纤维性能：孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好。

2、施工。

- (1) 按路堤底宽全断面铺设。
- (2) 在路堤每边留足够的锚固长度。
- (3) 为保证整体性，当采用搭接法连续时，搭接长度宜为0.3~0.5m。缝接法时，粘结宽度不小于50mm。
- (4) 现场施工中，材料破损处必须立即修补好。上下层接缝应交替错开，错开长度不小于0.5m。
- (5) 尽量避免长时间暴露和曝晒。更多0上一篇：土工材料中的元老级产品——土工布

产品规格：

1. 一布一膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-1.5mm
2. 两布一膜 基布：80-600g/m² 膜厚：0.2-1.5mm
3. 一布两膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-0.8mm
4. 多布多膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-0.8mm

特点：

柔韧性好，除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外，还具有封闭（防渗）功能。

用途作用：

广泛应用于水利堤坝，交通隧洞，筑路、机场、排水，房屋、环保等许多领域，在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。

包装规格：

宽2-6m，长50-100m（或按用户要求）

修路黑色防渗膜-正瑞塑业实力厂家-绥化黑色防渗膜由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司（www.dzdtcj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正瑞塑业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市陵县开发区南环路，联系人：孙经理。同时本公司（www.fcbsccj.com）还是从事山东防草布，地布，山东编织布的厂家，欢迎来电咨询。