

仪表保温保护箱公司 贵州仪表保温保护箱 江苏漫越电器设备供应

产品名称	仪表保温保护箱公司 贵州仪表保温保护箱 江苏漫越电器设备供应
公司名称	江苏漫越电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区石桥镇长盛北路26号
联系电话	13705280935

产品详情

仪表保护箱，是一种安全保护装置，仪表保温保护箱价格，可以对内置的仪表起到很好的保护作用，以防因运输过程中的撞击、摩擦或其它外力因素而损坏仪表。

仪表保护箱的材质较多，因为铝材质本身具有一些优良特性，现已被广泛的应用在壳体加工行业，贵州仪表保温保护箱，也广受众多仪器仪表加工企业的青睐。

作用：

仪表保温保护箱（变送器柜）是吸收国内外同类产品的优点改进设备而成的。可广泛用于电力、化工、冶金、石油、建材等行业，收到用户和安装单位的一致欢迎和好评。

仪表保温保护箱（变送器柜）框架采用冷轧钢板弯制焊接而成，材料厚度 2.5mm。保温箱内采用2.5mm厚的阻燃、质轻、憎水性好，导热系数小的离心法超细玻璃棉作为保温层，内衬采用压花铝板。

仪表保温保护箱（变送器柜）为采用垂直地面安装的自撑式结构。有足够的强度能承受一定机械的、电的和热的应力。仪表保温保护箱（变送器柜）采用倾斜式防雨顶盖结构，门与箱体之间装镶密封条，密封条选用优良，装镶工艺良好，适用于户外安装使用。外表面无焊结、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面应端正光滑。

仪表保温保护箱（变送器柜）内配备 60无缝钢管作为变送器的安装支架，安装支架上变送器在安装时可上下、左右任意移动，以满足现场变送器及导压管施工安装调节需要。变送器安装管水平设置。

仪表保温箱内采用电加热方式，仪表保温保护箱设计，内设加热、保温和控温系统，以控制和保证箱内温度保持在设定（可调）的 10 ± 2 范围之内。加热元件配有防护罩。

仪表保温保护箱（变送器柜）内设有内照明、检修插座和接地装置。

仪表保温保护箱（变送器柜）内、外表面均经酸洗、热磷化然后静电喷塑、高温固化处理，且采用室外粉，涂层有良好的附着力。同一批仪表保温保护箱的涂层没有明显的色差。外表面涂层要均匀、牢固、没有气泡、擦伤、剥落、锤痕及修补刷痕等缺陷，所用的金属零件和紧固件均应采用镀锌处理。镀层应牢固、无锈蚀、无脱皮及剥落等现象。各紧固处装有防松装置。

仪表保温箱是安装在仪表外面的，作用就是为了保护里边的仪表安装，为了让大家更加了解这款产品，今天我们就来看看仪表保温箱的组成结构及特点。

玻璃钢仪表保温箱是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备，仪表保温保护箱公司，它具有标准化程度高、有机械强度高、抗老化性能强、密封性能好，且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。仪表保护(温)箱，是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、轻工等行业及其他自动化控制系统上，特别适合在强酸、强碱、盐、氨、等恶劣环境下使用。璃观察窗。

仪表保温保护箱由箱体、仪表安装支架等部件组成。仪表保温箱与仪表保护箱的结构基本相同，区别在于仪表保温箱内还装有电器加热器、电伴热带或者蒸汽加热装置，壳体夹装泡沫保温层、耐热海绵保温层或者耐高温石棉保温层。仪表保温保护箱的箱体材料有玻璃钢、不锈钢板等，箱门上可加嵌入式玻璃观察窗。

主要技术性能：

工作电源：220V AC 50Hz

保温箱加热器功率：200 ~ 1000W

保温箱温度可调范围：5 ~ 40

温度波动范围：±5

箱内湿度：85%

绝缘强度：环境温度5 ~ 40、相对湿度 < 85%时，能承受2000V AC、50Hz正弦波动电压历时1分钟的耐压试验

绝缘电阻：环境温度 < 40、相对湿度 < 85%时，导电部分与箱体之间的绝缘电阻 20M

仪表保温保护箱公司-贵州仪表保温保护箱-江苏漫越电器设备供应由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司（www.zj-mydq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术

过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。漫越电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江新区石桥镇长盛北路26号，联系人：王建祥。