

建筑塔式起重机 宣城塔式起重机 宣城矿源起重机

产品名称	建筑塔式起重机 宣城塔式起重机 宣城矿源起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

怎样处理单梁起重机出现故障

起重机打滑是一种严重的起重机故障.在这种情况下，我们应及时采取相应措施，避免造成严重后果.那么单梁起重机在吊钩失效时应该如何保护?让我们从单梁起重机开始:起重机械不能及时刹车.起重机落下或脱落的现象称为滑钩.由于吊钩本身的重量，严重的滑钩也会下降或下降.卡瓦钩是危险的，可能导致事故，应该得到解决.

那么，当你有这种失败的时候，你如何保护它呢?

制动器不能及时制动，必须调整电动机起动和制动之间的时间差.首先，请增加延迟时间.例如，如果马达关闭 KES 0.1秒后，你试着将它们添加到0.15，0.18，塔式起重机哪里买，0.2秒后.没有明确的规定，只有一点点尝试.但是不要太在意延迟，这样电机不会被阻塞太久而烧坏.单梁起重机在使用过程中可能会出现各种故障，当起重机出现故障时，及时发现存在的问题，就要解决问题，避免出现更糟的情况.

单梁起重机产品特点

单梁起重机产品特点在使用是有那些呢？这对很多客户可能不是很清楚，今天宣城矿源起重机给大家介绍一下

- 1、单梁起重机就是只在一根梁上，只能作一个方向的往来运行
- 2、结构形式：由起升机构、单主梁、端梁、电控系统等组成，高度矮，塔式起重机哪家好，尺寸小，建

筑塔式起重机，自重轻，轮压小

3、操作模式：有线地操（IP65，寿命50万次）、无线遥控

4、先进的设计理念使起重机具有轻巧的结构和的性能，同时在上缩小了吊钩的运行极限距离，有效的提高了空间使用率，同时也使客户能够降低厂房投资费用。采用VERLINDE起重机，会为您的投资带来更丰厚的投资回报

5、起重机从设计选材到制造工艺都采用了的科技，尤其在频繁作业时更显其优越性。的制动系统大大提高了安全性和可靠性，的制动器采用防尘设计，可自动调节，安全使用寿命超过100万次。使动齿轮加工，齿面经硬化、研磨处理，可确保行车长期无故障运行

起重机是现代工业生产不可缺少的生产设备，广泛运用于各种物料搬运场所。但是，起重机作业范围大、环境复杂、吊运物体多样，经常需要多机构同时操作，起重机作业过程危险因素较多。因此，为保证起重机的安全运行，国家将它列为特种设备加以特殊管理，明令规定起重机使用之前及定期应进行安全检验检测，许多企业都把管好起重机作为安全生产工作的重要环节之一。

除了起重机维护，人员的操作培训，起重机本身在生产制造的过程中也包含了二十多种安全防护装置，下面我们来了解下几种常见防护装置的作用。

超载限制器：超载限制器的综合误差应越小越好。当载荷达到设定的临界值时，应能发出报警信号。起重量超过额定起重量时，能自动切断起升动力源，宣城塔式起重机，并发出报警信号。

力矩限制器：力矩限制器的综合误差应不大于10%。当载荷力矩达到额定起重力矩时，能自动切断起升动力源，并发出报警信号。

上升极限位置限制器：必须保证当吊具起升到极限位置时，自动切断起升的动力源。

下降极限位置限制器：在吊具可能低于下限位置的工作条件下，应保证吊具下降到下限极限位置时，能自动切断下降的动力源。

运行极限位置限制器：保证机构在其运动到极限位置时，自动切断前进的动力源并停止运动。

极限力矩限制装置：当旋转阻力矩大于设计规定的力矩时，能发生滑动而起保护作用。

缓冲器：应具有吸收运动机构的能量并减少冲击的良好性能。

电气设备的防雨罩：各种露天工作的起重机的电气设备，均应装防雨罩。

建筑塔式起重机-宣城塔式起重机-宣城矿源起重机由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。建筑塔式起重机-宣城塔式起重机-宣城矿源起重机是宣城市矿源起重机销售有限公司（www.xckyqz.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。