

做pvc快速卷帘门 台州快速卷帘门 鑫德门业

产品名称	做pvc快速卷帘门 台州快速卷帘门 鑫德门业
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

透明快速门是PVC快速卷帘门的一种，整个门帘选择采光好、视觉效果好的无色透明门帘，门帘中间带有铝合金的抗风肋条，肋条上下带有蓝色、红色的纹路，达到提醒前面是有通道门的效果，防止车辆、人员没有注意到透明快速门而撞上去。

其实透明快速门本身就是PVC快速门的一种，所以除了门帘材质不同以外，其他的功能与配置都与普通的PVC快速门一样的。

选择透明的软帘门，主要是为了内外的可见，视觉效果要更好，方便里外的观察与沟通，也增加内外的空间感，体验的舒服感更强烈。透明PVC软帘门的门帘厚度有0.9-2.0mm之间，快速卷帘门百科，可定制；门帘可以根据使用的场所不同、功能的不同来定制。

一，铝合金快速卷帘门的技术参数

- 1.抗风强度:抗风性能为3.5kPa，达国标6级；即抗风等级12级。（120km/h）
- 2.开启速度:开启速度1.2M/S~2.5M/S，快速卷帘门哪里买，可调；可达5.88M/S
- 3.关闭速度:关闭速度不低于0.6M/S，可调。
- 4.提升导轨:采用双螺旋涡轮导轨，使门体运行更安静、平稳。承载力大大增强，减少摩擦，运行更快速
- 5.门框:采用镀锌板，经精密切割、数控折弯等良好成型工艺，厚度3mm，防护外罩10年不生锈，外部美观、防尘、轻松清洁。
- 6.承重轴承:承重轴承采用自动调芯，双滚针轴承，此轴承的抗压能力是普通轴承的3倍，台州快速卷帘门，且在日常应用过程中建筑结构发生劣性变形时不影响门体的正常运行，轴承有自我调节功能。

7.驱动系统:电机驱动系统采用工业门伺服电机系统：同步电机；编码器；刹车系统；大惯量行星减速机；应急手动开启机构。

产品详情产品零部件

适用门宽8000高度8000

工作电压/频率380V/50HZ

使用寿命 50万次

抗风压160N/m?

门帘厚0.8mm

启闭速度0.6-1.2m/s

启闭频率60次/h

工作电压频率380V、220V/50HZ

功率0.275KW-1.6KW

门帘材料性能

1厚度 (mm) 0.8

2质量 (g/m²) 830-900

3抗拉强度 (N/300mm) 2100-2500

4延伸率 (%) < 25

5撕裂强度 (N) 280

6耐热性(?C)70

7耐寒性(?C)380V、220V/50HZ

8耐水压 (mmH₂O) > 2?10?

9耐磨耗性4.9N?100

10耐揉性9。8N?1000

11耐燃性离火5S自动熄灭

结构特点

1、轨道、下过梁、抗风条全部采用铝合金型材制作，外型美观。

- 2、采用伺服电机和伺服控制，编码器限位，门体运行平稳，关门开门转换速度快小于0.3S，且无一般制动电机的刹车噪声。运行几十万次，限位误差小于2mm。
- 3、设有无线安全气囊、红外保护系统。在门体下行时遇人、物迅速回到全开状态。安全性好。
- 4、防撞脱轨保护。
- 5、可根据用户要求，选配地磁环或拉绳开启。

做pvc快速卷帘门-台州快速卷帘门-鑫德门业由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司（www.xindemen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xindedoor.com）还是从事杭州不锈钢卷门，快速卷门定制，工业卷帘门工厂的厂家，欢迎来电咨询。