

EVA泡棉胶带供应商 肇庆EVA泡棉胶带 联旭电子科技

产品名称	EVA泡棉胶带供应商 肇庆EVA泡棉胶带 联旭电子科技
公司名称	东莞联旭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号
联系电话	13532868109

产品详情

工业胶带使用注意事项

- 1、胶带应存入库房，EVA泡棉胶带报价，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。
- 2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。
- 3、勿使胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。
- 4、使用中发现胶带早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的

三、不同材质3M双面胶带的特性是不一样的，例如，泡棉基材双面胶的贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线性能好。在使用时要选择合适的产品。

另外，要做好3M双面胶带的表面处理，应该做好以下事项：

3M双面胶带在粘贴时要求被粘贴的表面要平滑，不能有锈迹或者水迹，因此必须对粘贴表面进行必要的处理。

一、对于粘贴表面有水迹的处理是用干净的抹布清理。

二、对于粘贴表面有锈迹的可以使用宏嘉鑫为大家提供的清洁绒布打磨处理。

三、对于粘贴表面油污的可以使用酒精和与水的混合液处理

一.操作：

1.表面清洁：

粘结表面须保持清洁干燥，一般清洁可用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精，异，EVA泡棉胶带供应商，或溶液加以擦洗，经溶剂清洁的表面须待溶剂彻底挥发后方可用胶带粘贴。

2.胶带粘贴：

操作时应避免手指与胶面的接触，胶带于零件粘贴后须用力压，肇庆EVA泡棉胶带，建议用滚筒(7公斤左右)或刮板，以保证胶面的充分接触和润湿。

3.环境要求：

操作环境应保持清洁干燥，温度以21-----38摄氏度为佳，EVA泡棉胶带价格，避免10摄氏度以下的操作温度，对于防擦条和硬标牌等部件的粘贴，建议使用烘箱预热部件至32---38摄氏度后再粘贴至车身(尤其在温度较低的操作环境中)。

EVA泡棉胶带供应商-肇庆EVA泡棉胶带-联旭电子科技由东莞联旭电子科技有限公司提供。东莞联旭电子科技有限公司（www.lianxudz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联旭电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号，联系人：洪经理。