

亚克力泡棉胶 亚克力泡棉胶价格 联旭电子

产品名称	亚克力泡棉胶 亚克力泡棉胶价格 联旭电子
公司名称	东莞联旭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号
联系电话	13532868109

产品详情

在工作生活中，很多人都会遇见双面胶脱落的现象，对于这种情况也是比较苦恼的，不知道其为什么会脱落，现在给大家讲解一下双面胶脱落的原因，大家以后也可以根据双面胶脱落的原因来寻找相应的对策，来防止双面胶的再次脱落。

双面胶脱落的原因有如下几点可能：

- 1、接触面有杂质、灰尘或油污。在粘接前用酒精或稀料擦拭一遍，保持接触面的干净清洁再进行粘贴。
- 2、使用环境是否有溶胶类液体，气雾或潮湿，气温过低，因此一定要选择一个良好的粘贴环境。
- 3、双面胶过期失效，亚克力泡棉胶供应商，那么在购买的时候就要认准双面胶的保质日期，在保质期内使用。
- 4、粘接物是否超重，如果超过了双面胶的粘力承重能力，也会导致双面胶脱落。
- 5、使用过程中是否经常震动，双面胶粘贴不稳会导致脱落。

4、PET基材3M双面胶耐温性好、抗剪切性强，亚克力泡棉胶哪家好，一般长期耐温100-125摄氏度，短期耐温150-200摄氏度，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

5、泡棉基材3M双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，亚克力泡棉胶价格，抗溶剂性和抗紫外线好，短期耐温130-150摄氏度，长期耐温80-93摄氏度，亚克力泡棉胶，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接。

6、热熔3M双面胶具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，热熔软化温度116-123摄氏度。适用于铭牌、塑料、五金件等物品的粘接，在不平整物体表面粘接也可获的良好效果。

大家购买选抗拉力好的3M双面胶带，至于3M双面胶带的厚度就要看客户的需求选择。

3、去除电脑配件的3M双面胶带可以直接用刀片慢慢刮下，在有些场合下可能需要更薄的刀片。如标签较大，可用电吹风辅助加热。

4、去除各种防伪标签的3M双面胶带，可用刀片轻挑边角，用电吹风加热，慢慢把整个标签挑起。

5、去除粘在很薄的塑料薄膜上的3M双面胶带，要用手直接撕，并且速度一定要快，环境温度越低越好。

亚克力泡棉胶-亚克力泡棉胶价格-联旭电子(诚信商家)由东莞联旭电子科技有限公司提供。东莞联旭电子科技有限公司（www.lianxudz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！