

固化剂地坪施工 至迪装修 铜鼓地坪施工

产品名称	固化剂地坪施工 至迪装修 铜鼓地坪施工
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

在适当湿度的推荐混凝土下，耐磨地坪施工，均匀铺撒强化料待荫湿后收光，接着进行第二次补色作业，依然待荫湿后收光。铺撒脱模粉，进行压模，待压模地坪一周后彻底定型后用水将脱模粉冲净图上密封保护剂。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，固化剂地坪施工，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，铜鼓地坪施工，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

外观要求：（1）、颜色要求-----何种色调和是否需分色划区。施工基础及环境要求：（1）、一楼地面或地下库房需设计防水隔潮处理（2）、混凝土强度 C25，C30标准效果更佳（3）、基础砼表面平整度2米靠尺±3mm，（4）、新浇捣的混凝土需养护28天后方可施工。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，环氧地坪施工，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

1、主剂与固化剂按配比搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟。2、施工前除去基层表面松动的灰、沙土、油污、水份以及其他附着物。3、混配后的漆，尽量在规定时间内（2小时）使用完毕，故应视情况酌量，避免一次配料太多，造成浪费，胶化后的漆不能使用。

固化剂地坪施工-至迪装修-铜鼓地坪施工由厦门至迪装修工程有限公司提供。“环氧地坪,环氧树脂地坪,耐磨地坪等”就选厦门至迪装修工程有限公司(www.xmzhidi.com),公司位于:厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室,多年来,至迪装修坚持为客户提供好的服务,联系人:黄经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。至迪装修期待成为您的长期合作伙伴!