

回收UPS电源设备 安阳UPS电源设备 云尚

产品名称	回收UPS电源设备 安阳UPS电源设备 云尚
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

UPS电源设备的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。UPS的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高。UPS带载过轻有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。适当的放电，有助于电池的寿命，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

UPS电源设备主要技术指标如下：额定输出功率和输出功率；切换时间；输出电压稳定度，参考值 $\pm 0.5\% \sim \pm 2\%$ ；输出频率稳定度，参考值 $\pm 0.01\% \sim \pm 0.5\%$ ；输出波形纯正，电压畸变小于1%，不存在谐波失真的问题；效率高、损耗低。参考指标高于90%；无故障工作时间。由于微处理器监控技术和先进的IGBT驱动型SPWM等高技术的采用，目前的UPS已达到了极高的可靠性水平，对于大型UPS电源来讲，其单机的年均无故障工作时间已超过20万小时。如果采用双总线输出的多机“冗余”型UPS供电系统，其MTBF甚至可达1000万小时数量级。

安防监控系统所使用的UPS电源设备作为备用电源的一种，其由蓄电池、逆变器、充电器、稳压稳频器、转换开关组成。当市电正常输入时，UPS就将市电稳压后供给负载使用，同时对内置电池组充电，把能量储存在电池中；当市电中断或输入故障时，UPS立即将内置电池的能量转换，瞬间以220伏交流电继续供负载使用，使负载维持正常工作并保护负载软硬件不受损坏。