

建筑网片压平 马鞍山建筑网片 安徽中泰价格优惠

产品名称	建筑网片压平 马鞍山建筑网片 安徽中泰价格优惠
公司名称	安徽中泰金属制品科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇
联系电话	15156000530

产品详情

混凝土路面与桥梁相接，桥头设有搭板时，应在搭板与混凝土面层板之间设置长6—10mm 的钢筋混凝土面层过渡板。钢筋混凝土路面用焊接钢筋网片的直径及间距应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40的规定。通过国内上千座桥梁应用工程质量验收表明，采用焊接钢筋网片明显提高桥面铺装层质量，保护层厚度合格率达97%以上。

焊接网按形状、规格分为定型和定制两种。定制焊接网的形状、尺寸应根据设计和施工要求，镀锌建筑网片，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。当桥梁为斜交时，钢筋混凝土板的锐角部分应采用焊接钢筋网片补强。桥面铺装用焊接钢筋网片的直径及间距应依据桥梁结构形式及荷载等级确定。焊接钢筋网片网格应按矩形布置，马鞍山建筑网片，焊接钢筋网片的钢筋间距为150~300mm。

焊接钢筋网片网格应按矩形布置，焊接钢筋网片的钢筋间距为150~300mm。焊接钢筋网片的搭接长度不应小于30d(d为钢筋直径)。焊接网钢筋直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，焊接网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。混凝土路面与桥梁相接，桥头设有搭板时，应在搭板与混凝土面层板之间设置长6—10mm 的钢筋混凝土面层过渡板。

建筑网片压平-马鞍山建筑网片-安徽中泰价格优惠(查看)由安徽中泰金属制品科技有限公司提供。安徽中泰金属制品科技有限公司(www.ahztjs.com)是一家从事“钢筋网片,调直丝”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“中泰”品牌拥有良好口碑。

我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽中泰在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！