

地暖挤塑板 甘孜挤塑板 志星嘉业供应商

产品名称	地暖挤塑板 甘孜挤塑板 志星嘉业供应商
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

外墙保温材料可根据防火等级进行划分：

- 1)燃烧性能为A等级的保温材料：岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等。
- 2)燃烧性能为B1级的保温材料：特殊处理后的挤塑聚本板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚本粒等。
- 3)燃烧性能为B2级的保温材料：模塑聚本板(EPS)、挤塑聚本板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等。

南京志星嘉业保温建材有限公司专业从事挤塑板xps挤塑保温板、外墙保温系统、xl-1泡沫造粒机、聚本乙烯颗粒的生产、销售等。?我们生产的聚本乙烯泡沫塑料eps板材是当前隔热、保温、隔音、防渗、防漏材料，是各类建筑工程、地暖工程、冷库、冷藏车、水渠、水库等理想的建筑材料。

挤塑板的应用市场在迅速发展，地暖挤塑板，挤塑板的外墙外保温技术现如今也已广泛应用于各类建筑工程。但在保温板基层上采用传统水泥砂浆粘贴墙砖工艺存在粘结强度底、荷重大、保温板与结构层间粘结力负荷较重容易产生脱空的弊端。在某建筑小区外墙贴砖采用了快干型胶粘剂技术，较好地解决了传统工艺中存在的品质问题，在技术和经济方面取得了较好的效果。

挤塑板近年来，挤塑板墙砖胶粘剂铺贴技术广泛应用于外墙保温施工中，取得引人瞩目的效果。采用保温粘结砂浆将挤塑板粘贴在外墙外侧，然后采用保温抗裂抹面砂浆复合耐碱玻纤网格布作为罩面层起到防渗、抗裂的作用，构成一套完整的体系，与传统的水泥砂浆粘贴施工工艺相比，甘孜挤塑板，具有明显的技术和经济优势。以某小区外墙保温为工程实例，挤塑板生产线，对挤塑板粘剂铺贴技术的施工工艺、工程质量、工期、经济指标等方面与传统水泥砂浆粘贴工艺进行对比分析。某小区建筑面积97000m2

，建筑高度34.5m，外墙采用50mm厚挤塑板外保温，外立面两层以下设计为130mm×260mm×5mm全瓷外墙砖贴面，总铺贴面积5200m²。施工中采用快干型胶黏剂点粘铺贴、柔性密封膏嵌缝技术，挤塑板直销，有效地降低了面砖铺贴结合层的厚度，减轻了保温板与结构层间附加拉力，提高了其层间粘结力的保证率，在工程质量、工期等方面满足了工程各项指标，取得了较好的技术经济效果。挤塑板工艺流程对比 保温板外墙贴饰面砖水泥砂浆传统贴砖方法基本构造 施工工艺流程：基层检查—墙面找平—弹放基准线—铺挂保温板—刷素水泥胶浆结合层(掺5%108胶)—安装钢丝网—打保温钉固定—15~20mm厚挤塑—板面聚和物砂浆找平层—挂线—排砖放样—满刀灰批刮5~8mm厚水泥砂浆结合层—铺贴面砖—洒水养护—水泥砂浆填缝。 保温板外墙贴饰面砖快干型胶粘剂贴砖方法基本构造 施工工艺流程：基层检查—墙面找平—弹放基准线—挂保温板—粘贴10mm×10mmPVC网格布—打保温钉固定—3~5mm厚聚和物水泥砂浆披刮找平(水泥：细砂：108胶=1：0.3：0.05)—养护—挂线—排砖放样—快干型建筑胶点粘铺贴面砖—填缝。

地暖挤塑板-甘孜挤塑板-志星嘉业供应商由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。南京志星嘉业保温建材有限公司(www.zhixps.com)是从事“挤塑板，地暖板，外墙保温材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。