

# 储罐储槽 耐碱储罐储槽 晟明管阀件

产品名称	储罐储槽 耐碱储罐储槽 晟明管阀件
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

## 产品详情

pp聚丙烯储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。储罐广泛在华北地区，根据材质不同大体上有：滚塑储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、焊接塑料储罐等。就储罐的性价比来讲，现在以聚丙烯储罐最为优越，其具有优异的耐腐蚀性能、强度高、寿命长等，外观可以制造成立式、卧式、运输、搅拌等多个品。

### 耐腐蚀性能好

pp是良好的防腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

聚丙烯立式储罐具体有耐腐、防腐，使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。聚丙烯立式储罐工作压力为常压，工作温度PP-10 ~ 120，PVC-40 ~ 60。

### 聚丙烯立式储罐性能特点：

- 1、操作压力：常压
- 2、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长
- 3、重量轻：对设备的运输、安装、维修均比较有利。

### 可设计性好

可以根据需要，生产储罐储槽，灵活地设计出各种结构产品，耐碱储罐储槽，来满足使用要求，储罐储槽，可以使产品有很好的整体性。

可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的，等等。

## PP的工艺特点

PP在熔融温度下有较好的流动性，成型性能好，PP在加工上有两个特点：其一：PP熔体的粘度随剪切速度的提高而有明显的下降（受温度影响较小）；其二：分子取向程度高而呈现较大的收缩率。

PP的加工温度在200-300 左右较好，它有良好的热稳定性（分解温度为310 ），但高温下（270-300 ），长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，改善收缩变形和凹陷。模温宜控制在30-50 范围内。PP熔体能穿越很窄的模具缝隙而出现披锋。

储罐储槽-耐碱储罐储槽-晟明管阀件(诚信商家)由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（[www.cmgj.com](http://www.cmgj.com)）是从事“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范公成。