

工程覆膜板 日照覆膜板 盛大华宇木业

产品名称	工程覆膜板 日照覆膜板 盛大华宇木业
公司名称	临沂市盛大华宇木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区枣沟头曹屯工业园
联系电话	18053973888 18053973888

产品详情

木模板

在广泛应用的建筑模板当中，木模板是相对传统的类型，因为直接对木材天然材料进行加工成型，就可以应用，所以生产成本主要是材料成本，相对价格较低，而循环可利用的次数在十五次左右，成为造价低，适应环境能力非常强的一类模板，目前市场上仍然有稳定的供货，而且在很多特殊的施工领域，被广泛应用。

之所以在受到新技术新产品冲击的过程，仍然保持一定的市场保有量，就是因为模板本身有自己的特色，又在实际施工应用中，可以保持相对稳定的功能性。木模板的分类主要有两种情况，一种是按材料来分，比较简单，就是原材料是什么木材，就称为什么样的模板，比较常见的有松木板、杨木板等；另一种类型就是按功能用途分，比如支撑用模板，工程覆膜板，底模板，柱模板等等。

建筑用模板的三大优点

1、价格便宜：在建筑行业使用建筑模板来说，它是价格还是相对于低廉的，覆膜板规格，建筑模板的使用很好给建筑行业节约建筑成本，虽然价格便宜但不会影响建筑使用时的安全，所以是非常合适的。

2、使用方便：建筑用模板在对不同的用户做建筑的时候，可以对建筑模板进行灵活的使用，它具有很强的使用效果与灵活性，人们使用建筑模板会非常的方便。

3、缩短工期：由于建筑模板的设计合理，其材料与重量都会给工期带来一定的作用，防滑覆膜板，所以在使用建筑用模板的时候，只需要对搭建好的建筑模板使用混凝土进行固定就可以了，可以很大程度上提升施工的进度。

1、梁侧模板采用木方作为内楞间距约330mm，木方作为外楞间距500mm，采用可回收的M12普通穿墙螺栓加固水平间距500mm，竖向间距为中间一道。梁模板采用18mm胶合面板作为面板，梁底采60×80mm方木横向布置，间距300mm。纵向支承为48×3.5钢管。扣件式钢管脚手架作为撑系统，脚手架梁跨方向横距1.2m，梁两侧立杆间距0.7m，其它纵距1.5m，步距1.5m。

2、楼板模板采用60mm×80mm木方做板底支撑，中心间距300mm，日照覆膜板，扣件式钢管脚手架作为撑系统，脚手架排距1.0m，跨距1.0m，步距1.5m。支承木方的横杆与立杆的连接，要求采用双扣件。

工程覆膜板-日照覆膜板-盛大华宇木业由临沂市盛大华宇木业有限公司提供。临沂市盛大华宇木业有限公司(www.lydxwood.com)有实力，信誉好，在山东临沂的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进盛大华宇木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！