

空调外机组隔音板 尚景丝网 空调外机组隔音板专业制造

产品名称	空调外机组隔音板 尚景丝网 空调外机组隔音板专业制造
公司名称	河北尚景丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	城东工业园区经四路
联系电话	13363315729

产品详情

本公司主营产品有：交通降噪高架桥声屏障、居民区降噪高架桥声屏障和工业厂界声屏障降噪工程障、动力设备降噪声高架桥声屏障；根据高架桥声屏障安装地不同，空调外机组隔音板畅销，又可以分为：室内高架桥声屏障、户外高架桥声屏障、地面高架桥声屏障、高架高架桥声屏障、防撞墙上高架桥声屏障等。根据高架桥声屏障据几何形状不同，可分为：直立型高架桥声屏障、折角型高架桥声屏障、顶部弧形高架桥声屏障、半封闭型高架桥声屏障和全封闭型高架桥声屏障；根据高架桥声屏障结构形式不同，可分为：双侧直板式、单侧直板式、带折臂式、全封闭式。按材质划分则分为金属高架桥声屏障、混凝土高架桥声屏障、pc高架桥声屏障、玻璃钢高架桥声屏障等等这几大类别。高架桥声屏障按照其用途的不同而进行划分主要有四大类是用于铁路隔音的铁路高架桥声屏障;用于公路旁边减少车辆噪音的公路声屏障;为人们旅游观光提供安静的环境的城市景观高架桥声屏障以及给人们提供良好的夜间休息环境的居民区降噪高架桥声屏障。本公司愿以网为媒，广交天下朋友，欢迎来电咨询洽谈或兵临参观指导。

公路用声屏障，高速公路隔音板，厨房隔声屏障 隔音垂直板是声屏障的主要组成部分，可降低噪音。它可以通过特殊的高强度弹簧，螺栓和角度固定在立柱凹口中，形成声屏障。同时屏立板好坏设计的形式和材质会直接影响整个音障的降噪效果景观效果使用寿命耐腐蚀性和安全可靠很多因素。

公路用声屏障，高速公路隔音板，厨房隔声屏障 在设计声屏障之前，应结合道路声学环境对噪声进行监测和评估，然后进行综合分析。声源高度对于声屏障的设计非常重要，但在实际设计中往往不重视。该设计应与保护区内的车辆模型相结合。一般而言，声屏障的长度与单向声屏障的长度和从声音点到声屏障的距离相同。

公路用声屏障，高速公路隔音板，厨房隔声屏障供应高速公路声屏障，空调外机组隔音板专业制造，高速公路声屏障代理商，衡水高速公路声屏障 参数仅供参考使用，实际为准。我公司致力于对高速公路声屏障的生产，高速公路声屏障在建材装潢领域成为人们的产品，尤其是在河北衡水更是引起了一阵销售热潮。

声屏障技术要求：

总体要求：

- 1、声屏障质量标准应满足国家标准《城市道路声屏障》。
- 2、声屏障采用“直线+顶部小弧形”外形的百叶型铝合金复合声屏障，外喷涂颜色应根据《漆膜颜色标准样卡》（gsb05-1426-2001）选择b05、g10等偏灰色的亚光色泽。
- 3、声屏障外喷涂工艺建议采用氟碳喷涂工艺，膜厚、颜色、外观、膜性能、耐候性、耐冲击等技术指标均应符合国家标准《建筑装饰用铝单板》（gb/t23443-2009）的要求。
- 4、根据《声屏障声学设计和测量规范》声屏障的高度由多种因素共同决定。两横三纵各标段声屏障高度依据设计图纸执行，其中两横两纵快速路声屏障高度根据防撞墙设计为2.5米。
- 5、百叶型吸音板板应为a级材料，采用吸声、隔声、阻尼等综合降噪技术，其声学性能应满足整体降噪要求，且对钢材不应造成腐蚀。
- 6、透明板采用安全夹胶玻璃与框架组成；
- 7、声屏障安装完成后，空调外机组隔音板，不能侵入行车界限影响行车安全。
- 8、声屏障的构造设计应同时满足吸声/隔声要求、牢固、美观性、高耐候性、易维护性等特点。
- 9、声屏障的沿路方向单元拼装长度为2米，定做空调外机组隔音板，在满足材质及功能要求的前提下，根据设置位置的实际情况，允许做细部调整。

空调外机组隔音板-尚景丝网-空调外机组隔音板专业制造由河北尚景丝网制造有限公司提供。河北尚景丝网制造有限公司（www.sjfangfengwang.com）是一家从事“防风抑尘网,金属防风抑尘网,煤厂用防风抑尘网,防风网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尚景”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使河北尚景在金属丝网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！