

上海集成风口 空调集成风口 上海嗣济

产品名称	上海集成风口 空调集成风口 上海嗣济
公司名称	上海嗣济新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区白兰路139号绿洲广场
联系电话	13218851738

产品详情

侧送：一般空调常用的气流组织形式，上海集成风口，工作区通常是回流区，气流速度有时比较大。空调区域的温差一般能满足要求，投资较省。散流器平送：与侧送一样，黑色集成风口价格，工作区总是在回流区，只是送风射流的射程和回流的流程比侧送短。射流的扩散好，区域温差通常能够满足要求。采用平送时需设置吊平顶。故投资大。在办公室空调工程中经常采用，空调集成风口，地铁车站也有采用。

在工程设计中采用了以下措施：1、新风口应尽量靠近风机盘管的送风口，目的让新风与室内回风混合均匀。2、送风口尺寸放大。变风量末端在调节时产生的风速变化会使人感到不舒适，这在大风量送风口尤为明显。解决这个问题的最简单方法是加大吊顶风口的尺寸，尽可能减少出风速度，百叶集成风口，使这种风速的变化带来的影响尽量缩小。一般可将送风口的额定流量加大一档。

缝式条型散流器：(1)多条缝式条型散流器适合水平式安装可提供垂直/水平方向送风。(2)散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防锈蚀处理后，表面按工程师要求，涂上认可的颜色。须配备黑色可调活动导流叶片，以提供180°的送风角度和送风量的调校。(3)为配合内装要求而附加虚设的散流器，须在其接驳口位置以表面涂黑的热浸镀锌钢板作封盖以利观瞻。

上海集成风口-空调集成风口-上海嗣济(推荐商家)由上海嗣济新材料科技有限公司提供。“集成带,设备带,集成设备带,集成灯带,集成风口”就选上海嗣济新材料科技有限公司(www.sijixcl.com),公司位于:上海市普陀区白兰路139号绿洲广场,多年来,上海嗣济坚持为客户提供好的服务,联系人:李经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。上海嗣济期待成为您的长期合作伙伴!

