

物流园道闸系统安装 梧州物流园道闸系统 万创

产品名称	物流园道闸系统安装 梧州物流园道闸系统 万创
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

广州万创信息科技有限公司主营：小黄人道闸系统。物流园道闸系统

停车场道闸系统施工要注意什么？

一、确定道闸及读卡设备摆放位置

确定道闸及读卡设备摆放位置 读卡设备距道闸距离一般为2.5米，zui近不小于2米，主要是防止读卡时车头可能触到栏杆；首先要确保车道的宽度，以便车辆出入顺畅，车道宽度一般不小于3米，4.5米左右为zui佳；

对于地下停车场，读卡设备应尽量摆放在比较水平的地面，否则车辆在上下坡时停车读卡会比较麻烦；

对于地下停车场，道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸，阻挡物高度-1.2米即为折杆点位置；

要点：

道闸及读卡设备的摆放位置直接关系到用户使用是否方便的问题，一但位置确定管线到位后，再要更改位置则会给施工带来很大的麻烦，因此对于在这方面工程经验不是很多的工程人员来说，先将道闸及读卡设备安装到位，然后模拟使用者，会同甲方人员一起看定位是否合适，zui后再敷设管线。

物流园道闸系统

二、确定摄像机安装位置

进出口摄像机的视角范围主要针对出入车辆在读卡时的车牌位置，一般选择自动光圈镜头，安装高度一般为2-2.5米；

三、确定岗厅的位置

对于没有临时车辆的停车场岗厅的位置视场地而定，或者根本就不设岗厅；

对于有临时车辆的停车场岗厅一般安放在出口，以方便收费；物流园道闸系统

岗厅内由于要安放控制计算机及其它一些设备，同时又是值班人员的工作场所，所以对岗厅面积有一定要求，最好不小于4平方米；

广州万创信息科技有限公司---小黄人测车长系统。

广州万创信息科技有限公司---物流园小黄人道闸。物流园道闸系统

物流园道闸系统如何进行维护保养？

01、机芯维修保养

机芯是设备的心血管，一定要维护保养好，提议一月一次维护保养，维护保养方法以下：

断开开关电源，开启通道闸的引擎盖，清理表层尘土，将传动系统一部分先清理后加黄油，翼闸、摆闸，速通门，位移闸的传动齿轮和轮槽还要适度涂些黄油。

查验各标准件、联接杆是不是有松脱状况，将其扭紧。查验零配件的损坏状况，三辊闸的精准定位臂与精准定位盘有超出3mm左右空隙立即拆换，使其维持一切正常，在电磁阀心内适度加黄油，使电磁阀在上下运动时降低摩擦阻力，获得润化，留意不可加过多，要适当。物流园道闸系统

留意三辊闸机行程开关和限位开关片不必随意调，防止调节很远或太近造成错误。

02、外界的清理

太多客户管理人员非常少维护保养乃至本质沒有维护保养，等设备坏掉才想起找道闸机生产厂家，要去拆换零部件。这通常得不偿失，平常本质沒有维修保养，一点点的小难题，时间久了就会危害采用，因而一定要了解道闸机维修保养的必要性。

一般通道闸都由不锈钢板制成，提议每星期一次表面清理。

通道闸的表层清理，用薄布清理表层尘土，物流园道闸系统厂家，用薄布和轻钙粉将主机箱表面洗亮，有条件的能够涂上防锈剂，刚涂上的防锈剂不能用手擦，等3-5钟头上下当然风干就可以手触碰，不然会毁坏表层防锈处理的实际效果。

通道闸除掉锈迹点，万创物流园道闸系统，采用时间久了，尤其户外采用，就将会会出现一些锈迹点，除掉锈迹点能够用打磨砂纸和轻钙粉要沿长纹理擦，不然会危害外型。物流园道闸系统

假如是表面喷漆或喷涂的主机箱，用薄布擦下去表面尘土，若有露出刮伤，用同样色调漆料补一下，要留意不必将翼闸、摆闸，速通门的对红外线报警器眼一部分涂染了，不然闸机遇误警报，导致多余的
不便。

广州万创信息科技有限公司---物流园停车场道闸系统。

广州万创信息科技有限公司---物流园小黄人车型识别。物流园道闸系统

停车场道闸施工的技术要求

(1) 感应线圈切割槽深度 50mm，宽度 4mm；馈线切槽深度 50mm，宽度 7mm

(2) 绕线圈数为6圈（道闸）或4圈（控制机），绕线在槽内必须拉紧，引出线必须双绞，梧州物流园道闸系统，且双绞次数不得小于20编/米，一般尽可能多；

(3) 绕线应用一根完整的导线，不得有中间接头；物流园道闸系统

(4) 浇灌的沥青必须充分融化，以利于填充槽内每一个空隙而紧固线圈，不会因为路面上有车时会造成线圈松动而影响感应。

(5) 线必需耐高温，物流园道闸系统安装，避免沥青烫破皮。

(6) 制作完成后电感量在80-150uH。

设备安装施工

首先根据订货合同校对设备型号、数量、配置

1)安装位置

A.设备安装应尽量方便车主刷卡，安装在平台位置（水平找平）；有转弯要安装在转弯后打直通道；有地下车库时，入口票箱应尽量安装在坡上平台，出口安装在坡下平台，以免异常时阻塞在半坡或半坡起步；物流园道闸系统

B.收费岗亭应尽量放置在出口票箱旁，方便车主刷卡后顺便将临时卡或现金通过窗口缴于值班员，避免值班员出去收费。

广州万创信息科技有限公司---自动道闸系统。

物流园道闸系统安装-梧州物流园道闸系统-万创由广州万创信息科技有限公司提供。广州万创信息科技有限公司 (gzwc168.tz1288.com) 为客户提供“道闸系统”等业务，公司拥有“万创”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。