

抚州市户外广告牌检测鉴定单位

产品名称	抚州市户外广告牌检测鉴定单位
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼
联系电话	13410086098 13410086098

产品详情

== 目前，对户外牌地基加固的方法主要有以下几种：（1）基础扩：通过设置混凝土围套或钢筋混凝土围套，增加牌底部基础的面积，改变因牌基础底面积偏小、承载力不足而产生的地基不均匀沉降。（2）坑式托换法：直接在被托换基础下挖坑后浇筑混凝土。（3）桩式托换法：采用在牌基础的下部或两侧设置静压柱、打入桩、灌注桩等各类桩来进行基础加固的方法。（4）灌浆托换法：将化学浆液均匀地注入地基中，通过这些浆液把原来松散的土质或裂缝胶结固化，以达到提高地基承载力，防水抗渗的作用。纠偏就是采用人为的手段使已倾斜的地基进行反向倾斜的操作，以达到矫正户外牌倾斜的目的。常用的户外牌地基纠偏的方法有以下几种：（1）迫降纠偏法：在户外牌基础沉降多的一侧面采取阻止下沉的措施，而在另一侧采取迫降措施。迫降方法包括：加载钢锭或石块、修建悬臂梁、掏土迫降、注水纠偏等。（2）顶升纠偏法：在倾斜牌基础沉降大的部位，通过调整牌各部分的顶升量，使其沿某一点或某一直线作整体平面转动，以达到恢复原位的目的。

【广东建业检测鉴定有限公司】牌检测是我国户外牌安全检测的主要形式，随着我国牌检测的经济发展，城市建设与规划的不断完善，户外牌检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。户外设施作为载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。户外牌的安全性检测刻不容缓。户外牌，大同小异，依据所处的高度不同，有落地牌、墙面牌和屋顶牌。又因不同的内容和位置重要性，又分为一级牌、二级牌和三级牌。越重要的牌，使用年限越长，一级牌设计使用年限20年，二级牌5年，三级牌不超过5年。新安装的户外牌使用2-3年，要进行一次安全检测；经过安全检测继续使用的牌，用油漆防腐的牌可以再使用2年，用热浸锌防腐的牌可以再使用5年。此后，油漆防腐的牌每2-3年应检测一次，热浸锌防腐的牌每5-8年应检测一次。户外牌安全检测内容主要有：首先，是钢结构的强度和牌安装质量；其次，钢结构防腐和节点连接的外观检测。牌的结构选材多为Q235、Q345钢材，因为长期裸露在自然界，风吹雨打，锈蚀不可避免，需要时常检测；