

运城美的空气能 空气能工程选恒通绿景 美的空气能地暖

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 运城美的空气能 空气能工程选恒通绿景 美的空气能地暖 |
| 公司名称 | 山西恒通绿景科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市长风西街晋联国际中心22层 |
| 联系电话 | 18536857226 |

产品详情

空气能热水工程、空气能采暖工程、空气能热水系统、美的空气能、空气能热水器——山西恒通绿景

【山西恒通绿景科技有限公司】和您分享关于空气能热泵的知识：美的空气能美的空气能地暖

空气能热水器是运用热泵工作原理，吸收空气中的低能热量，美的空气能地暖，经过中间介质的热交换，并压缩成高温气体，通过管道循环系统对水加热，耗电只有电热水器的1/4。该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热，因此其不需要电加热元件与水直接接触，避免了电热水器漏电的危险，也防止了燃气热水器有可能爆炸和毒的危险，更有效控制了燃油热水器排放废气造成的空气污染。

空气能热水工程、空气能采暖工程、空气能热水系统、美的空气能、空气能热水器——山西恒通绿景

【山西恒通绿景科技有限公司】和您分享关于空气能热泵的知识：美的空气能美的空气能地暖

空气能热水器防冻技巧一：管道保温

当环境温度较低时，空气能热水器水温下降得特别快，如果热水管道和回水管没有做保温措施，会加快热量的消耗，降低空气能热水器的能效。空气能热水器管道保温主要采用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温，大管用聚氨酯发泡保温。

空气能热水器防冻技巧二：保持通电

空气能热水器运行成本低，在冬天保持机组通电，不但能保证空气能热水器能全天候提供热水，运城美的空气能，经常启动压缩机运行，美的空气能热水器，还有能保证机组不结霜，使机组正常运行。

空气能热水工程、空气能采暖工程、空气能热水系统、美的空气能、空气能热水器——山西恒通绿景

【山西恒通绿景科技有限公司】和您分享关于空气能热泵的知识：美的空气能美的空气能地暖

“主机的安装由于建筑物的结构、用户的具体要求以及环境条件的限制其安装形式有直接落地式、专用放置窗式、挂墙式等，根据安装形式的不同，其安装支架也有多种结构形式。比较常见的为挂墙式。”空气能热水器专家介绍，“当主机需要落地平装时，其离地面高度小不得低于150mm，以免雨水侵蚀。有些主机放置在楼顶上，有时会遇到大风，所以底座一定要牢固。选择固定墙面则必须确保墙面应平整、结实、没有风化现象，且不易引起共振，同时要尽量避开污染源。”

运城美的空气能-空气能工程选恒通绿景-美的空气能地暖由山西恒通绿景科技有限公司提供。运城美的空气能-空气能工程选恒通绿景-美的空气能地暖是山西恒通绿景科技有限公司（www.sxhtlj8.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：乔经理。