

# 承插式水泥管公司 扬州承插式水泥管 安徽砭宇特构科技

产品名称	承插式水泥管公司 扬州承插式水泥管 安徽砭宇特构科技
公司名称	安徽砭宇特构科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县峨山工业园
联系电话	13955381178 13955381178

## 产品详情

水泥管道大家都知道，就那种全身粗糙的，灰溜溜的，它通常被用来做污水和废水的排水管道，对城市建设起到了至关重要的作用。

水泥管具有抗腐蚀，耐老化，承插式水泥管价格，经久耐用，价格合理，质优价廉等优点。它的作用也是非常的多的，那么水泥管在现实中具体的用途有哪些呢？

1. 高速公路纵向、横向排水及透水;
2. 山坡地开发边坡水土保持;
3. 整地工程之地下排水;
4. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;
5. 隧道、地下道之排水;
6. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水;
7. 高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水。

### 水泥管接口应该如何选择

砭宇水泥管厂家为大家讲解水泥管接口应该如何选择：

- 1、平口管是水泥管的一种接口形式，扬州承插式水泥管，制造难度小，生产，制造成本较低；水泥管接

口密封采用钢丝网混凝土抹带属于刚性连接，但是密封效果和抗震性能较差，如果地基移位会使接口拉开，这样污水就污染地下土壤，早曾社会和环境的极大不便，承插式水泥管批发，所以这种水泥管接口方式实用的就越来越少了。

## 2、水泥管承插口式接口

水泥管承插式接口形式采用橡胶圈密封止水，是柔性连接，接口插入深度80-100mm，接口相对转角 $1.5^{\circ}$ ，这种接口的水泥管抗震性能好，管基选用砂石基础或混凝土基础，安装速度快。但是大口径的水泥管不宜采用承插式的接口，因为大口径的水泥管因产生环向的裂缝。

## 3、水泥管柔性企口式接口

水泥管制品柔性企口接口形式主要适用于口径  $d1200$  的水泥管。该接口形式也是柔性连接，该接口形式有承插口式的优点，而且比承插口式更加显著，但它还有一个显著的特点是承插口式所没有的，就是适用于大口径水泥管，承插口管安装接头坑的深度不易控制，回填时不易密实，水泥管管道承口过渡处应力集中，严重时水泥管管身会出现环向裂缝，影响管道使用寿命，柔性企口管的管身与基础接触很好，受到荷载力作用时均匀承担，所以使用更安全。水泥管承插口管的承口外壁是一个斜面，所以在砌检查井时不易控制易发生渗漏，所以选用柔性企口管就会改善很多；柔性企口管也可做为顶管使用。

## 承插式混凝土管道的安装

承插式混凝土管安装前应首先确定好中线及检查井的位置。

检验基础高程合格后，开始从下游吊装下管，承口在上游。安装好节管道，并将其固定，并清除尽承口内的泥沙。然后再下第二节管，用吊车将插口插入承口，使插口全部插入承口内，然后调直管道。然后依次进行安装。

安装节管道后，承插式水泥管公司，在节管的承口上抹上水泥砂浆；然后再安装第二节管道。以利于承插口抹带饱满。防止水流渗漏。

当管道砼强度达到 $5\text{MPa}$ 以上时进行回填料级配砂石，槽底至管顶平，不得含有有机物以及大于 $50\text{mm}$ 的砖石等硬块，在抹带接口处应采用细粒级配砂石回填。回填料级配砂石的含水量，宜按级配砂石类和采用的压实工具控制在含水量附近。每层虚铺厚度不超过 $30\text{cm}$ 。沟槽回填时应符合下列规定：宜按级配砂石类和采用的压实工具控制在含水量附近。每层虚铺厚度不超过 $30\text{cm}$ 。

承插式水泥管公司-扬州承插式水泥管-安徽砼宇特构科技由安徽砼宇特构科技有限公司提供。安徽砼宇特构科技有限公司（[www.tytkj.cn](http://www.tytkj.cn)）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进砼宇特构和您携手步入辉煌，共创美好未来！