

# 防火阻燃海绵公司 防火阻燃海绵 东莞市欣茂达包装制品

产品名称	防火阻燃海绵公司 防火阻燃海绵 东莞市欣茂达包装制品
公司名称	东莞市欣茂达包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头银岭路50号101室
联系电话	18899858217

## 产品详情

化工海绵：聚氨酯软发泡橡胶，聚氨酯是生活中常见的一种高分子材料，广泛应用于制作各种“海绵”制品。以及避震，抗摩擦用途的弹性材料，例如鞋底，b1级防火阻燃海绵，拖拉机坦克履带衬底。

海绵的生产工艺如下：

A．将发泡树脂，发泡助剂和粘合剂树脂(使成品具有粘合性)混合在一起；B．进行发泡加工。将80份乙烯(EVA)、20份APAO PT 3385、20份偶氮二甲酰胺、19份CaCO 和0．6份过氧化二异混合在一起，置于模具中发泡，并用机械力击破闭孔，即可制得发泡海绵。其密度(d)为0．028 g / cm ，25%的压缩硬度为1．9 KPa。

一套好的汽车坐垫，对于长时间驾车的车主是很有必要的，吸湿性和透气性比较好的坐垫，能让车主在驾车过程中更加的舒适。而复合海绵汽车靠垫，它是由三种以上的材料进行复合而成因此性能更加，防火阻燃海绵，并可以长期使用。

复合海绵汽车靠垫密度：

1、海绵在行业内区分的方法是以密度来划分的，海绵的密度就是KG/M3。就是每立方米海绵的重量。密度是物质的重要指标，防火阻燃海绵现货，海绵密度高，说明里面的空隙小，质量也就越大。例如：40密度是指一个立方米海绵的重量是40公斤，50密度的就是50公斤每立方米。一般来说密度高的海绵硬度也高，但不排除有的高密度的海绵会添加超软助剂，让海绵变的超软，用来做吸音棉、沙发垫、软包材料。中低的海面用来做一般的保护材料。

汽车靠垫相同密度的海绵软硬程度也是不是一定的。一般做沙发坐垫的海绵密度为35左右有软、硬、超软等规格。做床垫的一般为22左右。所谓的高密度海绵是销售员介绍商品时常用的术语。按国家海关部门的解释是密度 45的为高密度，防火阻燃海绵公司，中密度<45>18，低密度<18。

复合海绵汽车靠垫可以进行双层布料贴合加工，及开超薄波浪等加工，吸震及耐高温性良好，密度，硬度及回弹时间可根据需要调整。市场上的汽车坐垫种类而全，车友们可以根据自己的爱好来选择喜欢的汽车坐垫。

防火阻燃海绵公司-防火阻燃海绵-东莞市欣茂达包装制品(查看)由东莞市欣茂达包装制品有限公司提供。防火阻燃海绵公司-防火阻燃海绵-东莞市欣茂达包装制品(查看)是东莞市欣茂达包装制品有限公司（www.xinmaoda8.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：唐先生。