

# 龙门混凝土激光找平 汇卓实业 混凝土激光找平设备

产品名称	龙门混凝土激光找平 汇卓实业 混凝土激光找平设备
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

## 产品详情

混凝土激光整平机施工后应注意的问题：

- (1) 由于施工效率高，后期的切缝必须跟上，一般每台激光整平机配2-3台切缝机才能满足要求。
- (2) 前期宜采用地膜覆盖养护，切缝后再覆盖无纺布。
- (3) 在施工过程中，由于砗侧压力作用，钢筋网片易水平位移，为此在相邻钢筋网片直接搁置隔离板凳，使钢筋网片水平位移得到有效控制，板凳可周转使用。

混凝土激光整平机等先进设备特别适用于工作量大、施工质量要求较高的码头、堆场、高速公路、机场、大型广场、物流仓库、工业厂房、停车场、市政道路等地坪工程中。

激光整平机激光测控系统自动控制标高。进口美国激光系统地坪顶面设计标高由激光机电脑自动控制，可保证非常高的地面平整度，并可直接在混凝土层上实现准确找平，混凝土激光找平机多少钱一台，地面平整度不受施工模板震动影响，中间不用支模，减少人工材料投入，减少施工程序，加快施工进度。激光整平机超平、超省。从上世纪九十年代起，不断推广的“清水砗”（楼）地面，龙门混凝土激光找平，彩色耐磨（楼）地面做法以来，经过十几年的探索和不断提高，通过激光整平机设备升级，工艺流程整合完善，使当前“平整”产品系列中的“三超”地坪达到了国内或国际水平。

混凝土地面红外线激光摊铺整平机具有以下优越的特点：

- 一、效率高，施工速度快：每小时完成300-600m<sup>2</sup>的工程量。
- 二、水平度平整度好：按目前商混的状态，可达到3mm/3m的平整度，在1000 m<sup>2</sup>范围内标高差 < 20 m

m。

三、简化工序，混凝土激光找平机，节省人工：省去支模工序，单班配备6-10人，可完成3000 m<sup>2</sup>/天以上工程量。

龙门混凝土激光找平-汇卓实业-混凝土激光找平设备由惠州市汇卓实业有限公司提供。“工业地坪安装工程,中央空调的系统设计,安装,维护”就选惠州市汇卓实业有限公司(www.huizhuo168.com)，公司位于：惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号，多年来，汇卓实业坚持为客户提供好的服务，联系人：陈小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇卓实业期待成为您的长期合作伙伴！