

高盐雾防锈油定制 高盐雾防锈油 新盾新材料

产品名称	高盐雾防锈油定制 高盐雾防锈油 新盾新材料
公司名称	新盾(东莞)新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头东城路3号汇达孵化园
联系电话	18929270044 18929270044

产品详情

研究表明:钢板与水平线成45度角时，每平方米的腐蚀失重量为250g，钢板平面与垂直线平行时，腐蚀失重量为每平方米140g按照盐雾测试的相关标准GB/T2423.17-93规定:平板状样品的放置方法，高盐雾防锈油公司，应该使受试面与垂直方向成30度角。

高盐雾防锈油，请找新盾新材料为您量身定做。(网站所有盐雾测试均默认为中性盐雾测试，如果您是做酸性盐雾测试，请提前告知)

高盐雾防锈油性能特点:

1.油膜较薄，用量少

2.进口的盐雾助剂，在抗盐雾方面有很好的表现合理使用，盐雾测试通过率可达85%以上。如果您需要做盐雾测试96小时以上的

高盐雾防锈油，可找新盾新材料

3.环保配方，高盐雾防锈油定制，正式合作客户可提供欧盟 REACH检测报告

4，可针对每个客户的具体盐雾测试要求量身定做

做盐雾测试时，样品建议不要直接平放，而是应该有一定的角度。因为盐雾的沉降方向是接近垂直方向的，样品水平放置时，高盐雾防锈油，它的投影面积zui大，高盐雾防锈油厂，样品表面承受的盐雾量也zui多，因此腐蚀zui严重。

影响盐雾试验结果的主要因素包括：试验温湿度、盐溶液的浓度、样品放置角度、盐溶液的pH值、盐雾沉降量和喷雾方式，电镀防锈油的使用和选择等等。

盐雾防锈油 盐雾测试48小时防锈油 长效封存防锈2年防锈油

一、盐雾防锈油，盐雾测试48小时，长效封存防锈2年 简单介绍：

该产品是专为长期需要防锈抗湿热保护的金属产品而开发的一款长效型防锈材料，能在金属表面形成持久耐候性的除湿防锈耐盐雾保护油膜，有效隔绝有害物质对金属的腐蚀，提高金属的抗氧化，抗变色，抗指纹及耐盐雾耐候性能。

高盐雾防锈油定制-高盐雾防锈油-新盾新材料由新盾(东莞)新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新盾(东莞)新材料有限公司（www.dgxindun.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!