

小型井用潜水泵生产直销 小型井用潜水泵 朝阳井用潜水泵厂家

产品名称	小型井用潜水泵生产直销 小型井用潜水泵 朝阳井用潜水泵厂家
公司名称	北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北临城经济开发区临城大道中段北侧
联系电话	18931923168

产品详情

深井泵排水的安装步骤有凿井、井管安装、深井泵安装三步，接下来进行详细的介绍:

1.凿井

(1)深井泵排水，凿井一般用冲击钻机泥浆护壁钻孔。在比较密实且砾石直径较小的砂砾石层，小型井用潜水泵生产直销，或夹有黏性土的砂砾石层，也可采用清水钻孔。

(2)凿井的终孔直径应根据井管口径和含水层的种类来确定：在砾石、粗砂层中，终孔直径应比井管外径大150mm；在中、细砂层中，应大于200mm。

(3)井孔应圆整、垂直，且深度偏差不得超过20cm，过深时应用砂砾石填实。

(4)在凿井过程中，应记取有关的水文地质资料。含水层可每2m进行一次土取样，非含水层可每3m进行一次土取样。

该系列不锈钢潜水泵是机泵直联一体的井用潜水电泵，直接潜入水中运行。不锈钢潜水泵结构细长，单级或多级上泵式充水湿式三相异步电动机潜水电泵。不锈钢潜水泵是潜水泵的一种，因为有很多潜水泵的材质是铸铁或者塑料的，如果仅仅用这些材质做出来的潜水泵，就很难满足客户的需求。如有腐蚀性的介质，如硫酸、盐酸、等铸铁泵就不能抽送。不锈钢潜水泵不污染水质，可用于对水质卫生要求较高

的场合使用。

井管安装

(1)井管应无残缺、断裂和弯曲等现象，小型井用潜水泵，管箍应无破损，且螺纹应完整吻合。

(2)滤管的孔隙率，采用钢管时一般为30%-35%。缠丝间距可采取1.5-2.5mm。滤管缠丝应垫筋，使缠丝与井管间的空隙大于3mm。

(3)滤管下端应装沉砂管，其长度一般可取1-2m。

(4)采用泥浆护壁钻井的井孔，在安装井管前，小型井用潜水泵图片，应先清理孔底稠泥浆，小型井用潜水泵厂家，并加入清水，适当调整泥浆的比重。

(5)井管应安装在井孔中心，同时要尽量垂直，以保证深井泵能正常工作。

小型井用潜水泵生产直销-小型井用潜水泵-朝阳井用潜水泵厂家由北京市朝阳潜水泵厂河北分厂提供。北京市朝阳潜水泵厂河北分厂（www.cybeng.cn）有实力，信誉好，在河北邢台的井泵、潜水电泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进朝阳潜水泵和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.cybeng3.cn）还是从事热水深井泵，热水泵，热水深井潜水泵的厂家，欢迎来电咨询。