

耐高温性胶带 进口高温胶带 北京高温胶带

产品名称	耐高温性胶带 进口高温胶带 北京高温胶带
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

产品详情

10年专注为大型工厂定制高温胶带 满足您对高温胶带设计定制的需求！

01规模生产 交货快速

厂家直销，优廉价格，厂家直供，不经过其他中间渠道，节约成本，质量与价格的平衡选择

02厂家直销 优廉价格

售后及时长久合作，专业的售后服务，产品质量严格把关。一次制版终生免定制费印刷，产品粘度、清晰度等稳定给您一个5年质量不变的定制胶带。

03售后及时 长久合作

专业的售后服务，产品质量严格把关。一次制版终生免定制费印刷。产品粘度、清晰度等稳定给您一个5年质量不变的定制胶带。

04售后无忧

公司提供全年7*24小时电话咨询，对于电话沟通不能及时解决的情况，公司将有针对性的派出服务团队（项目经理、技术技工）到工地服务，在短时间内为客户解决问题。做到从产品质量、客户感受、售后无忧的一站式服务。

高温绿胶带如何辨别真伪

1. 味儿、外型。

2. 打火点燃后的化学纤维残留;这一一般要买回来后可以实验的出去。

3. 具体高温检测过260 ° 的高温，查验高温胶带是不是有胶痕、收拢等状况。

4. 以次充好的

一般生产加工胶带合格品应当是0.051-0.053mm，基材薄厚应当是0.028毫米，强力胶薄厚0.022-0.025毫米，蓝色高温胶带，可是现在有一些小型加工厂用0.025毫米的基材减少了成本费，可是应用起来非常容易断而且黏度不太好。

5. 缺斤少两的

一般便是增加纸管薄厚使胶带看上去厚厚的，北京高温胶带，可是具体胶带的米数不足。

6. 应用强力胶不过关的

初粘非常好可是时间长了黏度和抗压强度就达不到了。

7. 无论是耐温性能還是介电强度能都远小于真实的聚酰亚胺膜胶带

8. 高温胶带具体选用的基材是茶褐色的PET塑料薄膜，施胶硅胶而成的。

9. 因为一些制造行业具体运用的温度不用太高，不超过260度，PET的耐高温是220 °。

10. 选用本来是硅胶水的而应用别的强力胶生产加工，pi高温胶带，假的胶带其耐温性远达不上150 °。

耐高温胶带的7个功能作用

1. 耐高温胶带关键适用于电子计算机主机箱，外壳等的金属表层解决。高温粉末状不可喷漆或喷漆以遮盖和保护。

2. 另外，也适用于电子设备，汽车产业，建筑涂料等商品的高温喷漆的屏蔽掉保护和绝缘层主要用途；

3. 耐高温胶带在印刷电路板渗入全过程中固定不动印刷电路板，电子零件，电阻器电力电容器和屏蔽掉指状零件，避免电镀工艺液渗入和环境污染及其对电镀的印刷电路板开展屏蔽掉保护层面具备一定功效。

4. 电器产品，机械设备，电子器件等制造行业也必须高温建筑涂料的漆料保护，高温粘接固定不动实际

效果，耐高温胶带能够处理这种难题。

5.适用于退浆机，热固性塑料出模等制造行业的辊子。高温带可多次重复使用，拆换便捷；

6.耐高温胶带普遍用以包装，热固性塑料，进口高温胶带，高分子材料，密封性，电子电器制造行业；

7.关键用以电子产业，其耐高温性一般在120°至260°中间，高温带一般用以漆料，漆革生产加工，建筑涂料和电子零件的固定不动，印刷电路板和高温全过程中解决。

耐高温性胶带(图)-进口高温胶带-北京高温胶带由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司（test1.jiuduwang99.com）位于深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳盈通在工业胶带中享有良好的声誉。佳盈通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佳盈通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。