

镀膜机 至成镀膜机厂家供应 镀金真空电镀机厂家

产品名称	镀膜机 至成镀膜机厂家供应 镀金真空电镀机厂家
公司名称	东莞市至成真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区流涌尾工业区汾溪路450号
联系电话	13926868291

产品详情

镀膜涂装设备对现代化的重要性

无油真空西永是使用分子泵和低温泵作为主泵的，其特点主要集中在能够连续大量抽气，可以获得清洁无油的超高真空。并且该系统启动时间快，停泵时间短。但是该系统抽重气体比抽轻气体快，对水蒸气类型的抽速比较慢，当气体大量经过泵的时候，抽速就会下降的很快。这两种真空镀膜设备各有各的优点和缺点，使用者应该考虑自己的需求来进行选购。

金属首饰真空镀膜机特点：

1、磁控溅射的原理是基于阴极辉光放电理论，扩大在阴极表面磁场接近工件表面，以增加溅射原子的电离率。它保留了磁控溅射的细腻和光泽度增加。2、电弧等离子体蒸发源性能可靠，能够根据工作电流30A时，优化阴极和磁场结构涂层，涂膜和基材界面产生原子扩散，再加上离子束辅助功能沉积。

应用行业：设备被广泛应用于IPG的时钟，IPS手表和钟表，的IP，手机外壳，五金，洁具，刀具，防摩擦的工具，模具和模具等，它可以制备TiN，TiCN涂层，氮化TiAlN，TiNbu，TiCrN，氮化锆，各类钻石薄膜（DLC）。

真空镀膜设备维护和保养方法：

(1) 真空镀膜设备每完成200个镀膜程序以上，应清洁工作室一次。

方法是：用（NaOH）饱和溶液反复擦洗真空室内壁，（注意人体皮肤不可以直接接触溶液，以免灼伤）目的是使镀上去的膜料铝（AL）与NaOH发生反应，反应后膜层脱落，并释放出氢气。再用清水清洗真空室和用布沾清洗精抽阀内的污垢。

(2) 当粗抽泵（滑阀泵，旋片泵）连续工作一个月（雨季减半），需更换新油。

方法是：拧开放油螺栓，放掉旧油，再将泵启动数秒，使泵内的旧油完全排放出来。拧回放油螺栓，加入新油至额定量（油视镜观察）。连续使用半年以上，换油时应将油盖打开，用布擦干净箱内污垢。