

青岛换向器公司推荐厂家 换向电器

产品名称	青岛换向器公司推荐厂家 换向电器
公司名称	东莞市换向电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路19号
联系电话	18058395168

产品详情

把直流电变换成低频方波供给供电电极，再把测量电极测得的方波信号变成脉动直流的装置。

多线式测井仪中采用机械换向器。可调频率8 ~ 23Hz。而且测量电路换向器比供电线路换向器早断开晚接通，以减小低频方波前后沿的变化在测量电路中引起的感应干扰。

此外，还有采用湿簧管的电子换向器。无论那种换向器都要在触点间接灭火花电路，以保护触点和减小对测量道的干扰。

换向器

换向器

换向器包括：机械换向器、半塑换向器、全塑换向器。汽车用起动机上采用的换向器主要用机械拱形换向器、塑料换向器。

结构上，换向器是几个接触片围成圆型，分别连接转子上的每个触头，外边连接的两个电极称为电刷与之接触，同时只接触其中的两个。

如何正确使用换向器

1.及时更换润滑油，特别注意次:

应该特别注意的是次换油，换向器在次运行300 ~ 400小时后应及时更换润滑油，以后每隔1500 ~ 2000小时更换润滑油。另外在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查

，发现润滑油有污物即更换润滑油，以保持润滑油清洁，延长减速机的使用寿命，提高经济效益。

2.换向片实际是没有编号的、但为了借偏接线的需要、更是为了随时记录方便使用、下面我们分四种情况多换向片添加编号：1、正对右行绕组时换向片的编号；2、偏对右行绕组时换向片的编号；3、正对左行绕组时换向片的编号；4、偏对右行绕组时换向片的编号。

3.在使用的过程中还需要遵守一定的操作流程规范：

严禁戴手套。工作前，必须检查设备及吸尘装置是否完好。换向器上车时必须轧牢，手不得接近拉槽部位。换向器应堆放整齐平稳，不宜过高。经常清理吸尘装置，确保吸尘有效。

电机换向器能够控制直流电机的旋转方向

换向设备是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去原一个部件。结构上，换向设备是几个接触片围成圆型，分别连接转子上的每个抽头，外边连接两个电极称为电刷与之接触，同时只接触其中的两个。

原理是，当线圈通过电流后，会在永磁铁的作用下，通过吸引和排斥力转动，当它转到和磁铁平衡时，原来通着电的线较对应换向设备上的触片就与电刷分离开，而电刷连接到符合产生推动力的那组线圈对应的触片上，这样不停的重复下去，直流电动机就转起来了。

直流电机如果改变电源的正负极性，就会改变电机旋转的方向；为了保证电机始终朝一个方向旋转，必须保证旋转中的电源接触点始终不变，就用到了换向设备。整流换向设备的作用就是整流。将交流变为直流。整流的方式又电子整流和变压器整流。也就是说不仅仅是二极管整流。

将这种电机换向器放置到实用新型把贴片电容和电阻合理布置在PCB板上，换向器公司，电容量大，使得吸收电机高频火花的效果更为显著，同时在PCB板上根据电机特点预留有同换向设备焊接的三个极点，这样便于实现电机换向设备的自动化焊接，操作便利，提高了生产效率，延长产品使用寿命，也使电机生产及使用过程更为方便和。

青岛换向器公司推荐厂家-换向电器由东莞市换向电器有限公司提供。东莞市换向电器有限公司（hxhuanxiang.com）是从事“电器,汽车配件。五金制品,塑胶制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊先生。