

# 透水胶粘石 马鞍山胶粘石 安徽信雅 专业靠谱

产品名称	透水胶粘石 马鞍山胶粘石 安徽信雅 专业靠谱
公司名称	安徽信雅景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市洞山东路十五中学旁
联系电话	13365512253

## 产品详情

### 避免透水胶粘石石子脱落的方法

选材：双组份市场上的主流胶水有聚氨酯和环氧两大体系。常温下，环氧的粘结强度高于聚氨酯，这一优1秀的性能，到了低温季节，就变成环氧的弱点了。因为强度太大，到了冬季就太脆了，胶粘石施工，硬物碰硬物，十分容易脱粒，马鞍山胶粘石，甚至大面积散粒。另外环氧体系的耐紫外线能力较差，长时间暴露在太阳光下容易发生老化，透水胶粘石，性能退化。聚氨酯体系的优异性能在低温季节表现得淋漓尽致，温度越低，胶粘石地面，柔韧性能越得以体现，同时聚氨酯体系相对环氧也较耐候，不易发生性能老化。维特利透水胶黏剂技术团队建议尽量采用聚氨酯体系的材料，如可选用PU179系列透水胶黏石胶水。

透水路面材料除了透水混凝土之外，还有一种叫做胶粘石，它是通过粘结剂将天然彩石、抛光色石、玻璃、水晶石等牢固粘接在一起。这种材料是铺设在混凝土或者透水混凝土、沥青等基层上。它具有透水、自然美观、色彩多样、经久耐用的特点。它适用于透水性景观道路、车行或人行道、公园和广场等场所。路面基础混凝土垫层必须干燥，含水率在8%以下。

### 胶粘石的用途

胶粘石用作承重路面。它通常被设计为2-4厘米厚的硬化路面，如水泥路面或透水混凝土路面。不建议直接在平原土壤上制作。作为一个树池，它可以在平原上进行。一般场地可以根据石材的大小人工混合不同的比例。石头越大，它所用的胶水就越少。30:1的用量一般可使用0.3-2cm。如果粒径小于0.3厘米，则应增加到25:1。条件允许使用磨机搅拌器搅拌。很长一段时间，由不饱和树脂胶粘剂粘接的围栏只能用

于短期固定和加强。

透水胶粘石-马鞍山胶粘石-安徽信雅 专业靠谱(查看)由安徽信雅景观工程有限公司提供。安徽信雅景观工程有限公司( [www.xyjggc.com](http://www.xyjggc.com) ) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,安徽信雅一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李经理。