

劳士特蒸汽发生器生产厂家 金华劳士特蒸汽发生器 广东力聚

产品名称	劳士特蒸汽发生器生产厂家 金华劳士特蒸汽发生器 广东力聚
公司名称	广东力聚热力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村街骏业路锦绣花园南区2座
联系电话	13928766116

产品详情

力聚热力科技——劳士特蒸汽发生器

原料水在一效预热器被工业蒸汽加热，进入以后二效预热器被凝结水继续加热;然后在进入蒸发器顶部经分水装置，劳士特蒸汽发生器厂家，均匀地分布进入蒸发列管，在蒸发列管内形成薄膜状的水流;这些水流因为薄所以很快被蒸发，产生二次蒸汽;未被蒸发的原料水被排到机外。被蒸发的原料水，现在是二次蒸汽，继续在蒸发器中盘旋上升，经过汽水分离装置，作为纯蒸汽从纯蒸汽出口输出。工业蒸汽在蒸发器被原料水吸收热量后凝结成工业蒸汽凝结水作为预热器的加热源，预热原料水从预热器不凝结水排出口排出机外。微量纯蒸汽被冷凝取样器收集，并经过与冷却水换热，冷却成为蒸馏水;经过电导率的在线检测，劳士特燃气蒸汽发生器，判断纯蒸汽是否合格。

力聚热力科技——劳士特蒸汽发生器

就是出蒸汽加热的一种新型环保设备。可与其他设备配套使用洗涤熨烫行业：干洗机、水洗机、脱水机、熨斗等设备配套使用。食品机械行业：豆腐机、蒸饭箱、灭菌罐、包装机械、套标机、涂料设备、封口机、消毒机械等设备的配套使用。生物和化工行业：反应釜、夹层锅、发酵罐、搅拌机、乳化机、汽车涂装行业的配套和应用。其他领域：(油田、汽车)蒸汽清洗行业、(宾馆、学校、宿舍、搅拌站)热水供应、(桥梁、铁路、公路)混凝土养护、演出舞台、(休闲美容会所)洗浴、热交换设备等。

力聚热力科技——劳士特蒸汽发生器

容量式气动隔膜泵设计方案的与众不同之处取决于它没有卡套接头，水除开与逆止阀触碰外，不与一切别的健身运动一部分触碰。每一种规格型号的产生器都是有两者之间配套设施的泵，用于操纵为清除部分超温造成的高温，避免污垢的堆积。

系统软件内配有一只双元器件热电阻全自动超温控制板以避免造成因为少水或污垢堆积而导致的超温毁坏，该控制板坐落于发动机燃烧室的特殊温度点，当产生盘管少水或污垢堆积而使壁厚温度上升做到预设值时即警报锅炉吹管；在盘管以后，气水分离器上还配有一只二级控温器做为双向保护设备；对有超

温蒸汽输出的产生器，在超温段盘管的粉层盘管上，也一样设立壁厚温度控制仪保证超温盘管不过热毁坏。

力聚热力科技——劳士特蒸汽发生器

蒸汽发生器内如结有水垢，又要保持一定的出力(工作压力和蒸发量)，这样只能增加火侧的温度。因此水垢越厚，劳士特蒸汽发生器生产厂家，热导率越差，蒸汽发生器火侧的温度就得越高。从试验所得数据可以看出，对于工作压力为0.7MPa的蒸汽发生器，火侧的温度在900~1100 之间，水侧温度为187 ，金华劳士特蒸汽发生器，未结水垢时的钢板温度，只有215~240 。

力聚热力科技——劳士特蒸汽发生器

蒸汽发生器是用电加热水产生蒸汽的微型炉具。炉胆采用Q235钢材内外壁经防锈处理制成，既不生锈强度又高。供水采用高压旋涡泵，供水时间短、经久耐用。工作系统分全自动和半自动控制两种。接通水源、电源三十分钟内即可连续产生0.4MPa-0.7MPa压力蒸汽；广泛用于制衣、食品、化工、洗衣房、宾馆、科研单位等企事业单位的生产及生活用蒸汽。

劳士特蒸汽发生器生产厂家-金华劳士特蒸汽发生器-广东力聚由广东力聚热力科技有限公司提供。广东力聚热力科技有限公司（www.guolu.gd.cn）是一家从事“电力,热力,燃气及水生产和供应业”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌擎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广东力聚在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！