

灵谷潜污泵 无堵塞潜污泵 黑龙江潜污泵

产品名称	灵谷潜污泵 无堵塞潜污泵 黑龙江潜污泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

立式排污泵根据排污方式的不同，排污泵可分为自吸排污泵、液下排污泵、带刀型排污泵和自动搅匀排污泵。立式排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。立式排污泵，既可移动，亦可固定安装，无堵塞潜污泵，为建筑施工，农田排灌，企事业工序中的污水，抽吸与排送，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，纸浆泵，灌溉用等。用途：企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。养殖场污水排放及农村农田灌溉。

潜水排污泵潜水排污泵是一种用于环保行业用来输送含固体颗粒、纤维等固液混合液体如生活污水、工业废水、泥浆等的泵类产品。WQ型潜水排污泵由污水泵、密封系统、潜水电机、控制及排污泵保护系统、自动安装系统等几部分组成。与一般污水泵不同的是：WQ型潜水排污泵中泵与电机同轴旋转，并同时潜入液下工作。泵的密封系统能有效地阻止液体进入到电机腔中，保护电机安全运行。控制及保护系统使泵在发生漏水、漏油、过载、过热、缺相等故障时，及时报警并停机备修。

切割式排污泵使用说明：

在切割潜水排污泵启动之前，洗砂专用潜污泵，应由一名合格的电工对该系统进行检查，以确保下列下述各项所要求的电器保护措施：

- 1、切割潜水排污泵在运转前，应用0~500兆欧表检查电机相间及相对地绝缘电阻，新疆潜污泵，值应大于2M ；
- 2、电源装置应安全、可靠、正常。电源电压、频率应符合规定(电压为380V ± 5%，频率为50Hz ± 1%)，且电压的瞬时超差不应超过10%。如果电源离水泵使用的距离较远时，电缆的截面积应加粗，接头应尽可能少些，否则会使电压下降太多，且应在电缆接头处作密封防水处理，以防漏电；
- 3、在四芯电缆中，带有符号" "者为接地线(一般为绿黄双色线或黑色线)为了保证安全使用，必须牢固接地，并比其它线长出50mm；

- 4、条件许可时，电器保护装置可包括：接地保护器，地面漏电断流器等，但是，在任何情况下，都必须装有和电泵额定电流值相符的慢熔保险熔断丝；
- 5、电器控制装置应防潮，并安装在防潮的区域，电缆的安放应注意不要使其堵在泵的吸入口处；
- 6、检查转子转动方向。

在电泵初次启动或重新安装后都应检查转动方向，转动方向不正确运转会造成水泵效率降低，或造成叶轮脱落等损坏水泵事项。

为测定转子转动方向，在水泵终安装之前，应举高并作点动运行，符合下列情况即转动方向正确，否则，高温潜水排污泵，应交换控制器上三相线中任意两根线的位置以改变转动方向。

- a.从泵的顶部向下看，转子顺时针方向转动；
- b、从底部向上看〔即吸入口方向〕可见叶片按逆时针方向转动。

注：如果几台泵连到同一个控制器上，则应单独检查。

灵谷潜污泵(图)-无堵塞潜污泵-黑龙江潜污泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）是一家从事“化工泵,液下泵,多级泵,渣浆泵,潜污泵,双吸泵,等各种工业泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河北灵谷水泵制造有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使灵谷水泵在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ixsbc.cn）还是从事AH渣浆泵，潜水渣浆泵厂家，卧式渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。